



Jumper de Fibra Óptica Multimodo / OM4 50/125 / LC-LC Duplex / 10 Gbps / OFNR / 7 m (22.97 ft) / Color Aqua

SKU: FJ2-LCLC5V-07AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$2,111.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper de fibra óptica multimodo 50/125 XGLO OM4 con conectores LC-LC duplex, diseñado para redes troncales de próxima generación que requieren transmisión de 10 Gbps a través de distancias extendidas. La fibra cumple con los estándares IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3) y TIA-492AAAD (OM4), garantizando interoperabilidad en infraestructuras de datos empresariales. Revestimiento OFNR para uso en espacios interiores. Color aqua para identificación inmediata en entornos de cableado estructurado de alta densidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fibra óptica multimodo 50/125 μm OM4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores LC-LC duplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte de velocidades de 10 Gbps en distancias extendidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento IEEE 802.3, IEC-60793-2-10 y TIA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Revestimiento OFNR (riser)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color aqua para identificación rápida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 7 m (22.97 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Velocidad soportada: 10 Gbps<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Distancia: Extendida (OM4)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de fibra: Multimodo 50/125 μm OM4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Retrocompatibilidad: OM3</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conectores: LC-LC duplex<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Revestimiento: OFNR<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Aqua<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud: 7 m (22.97 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándares</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• IEEE 802.3<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• IEC-60793-2-10<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• TIA-492AAAC (OM3)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• TIA-492AAAD (OM4)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte de 10 Gbps en distancias extendidas para redes de alta demanda
Característica 2	Cumplimiento IEEE 802.3, IEC-60793-2-10 y TIA para máxima interoperabilidad
Característica 3	Retrocompatible con OM3 para migración gradual de infraestructura
Característica 4	Diseño para redes troncales de próxima generación
Característica 5	Identificación rápida por color aqua en entornos de cableado denso
Característica 6	Conectores LC duplex para transmisión bidireccional eficiente