



Jumper de Fibra Óptica / OM3 50/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / 2.0 mm / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: LP-FOM3-LCLC-R01 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$202.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*> <p style='margin-bottom: 16px;*>Este jumper de fibra óptica multimodo OM3 está diseñado para interconexiones de alta velocidad en entornos de red profesionales. La fibra 50/125 micras soporta aplicaciones 10 Gigabit Ethernet con baja atenuación. Los conectores LC dúplex permiten transmisión bidireccional simultánea en un formato compacto. El forro OFNR (Riser) cumple con normativas para instalaciones verticales entre pisos. Su color aqua facilita la identificación rápida en paneles de cableado densos.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*> Fibra multimodo OM3 50/125 micras optimizada para 10GbE Conectores LC-LC en configuración dúplex Forro de 2.0 mm con certificación OFNR (Riser) Longitud de 1 metro (3.28 pies) para conexiones cortas Color aqua estándar para identificación de tipo de fibra Compatible con switches, servidores y equipos de red con interfaces LC <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Fibra</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Multimodo OM3 50/125 μm</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Conectores</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>LC - LC Dúplex</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1 Metro (3.28 Pies)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro del Forro</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>2.0 mm</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificación</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>OFNR (Riser)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Aqua</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores LC dúplex para alta velocidad
Característica 2	Forro OFNR certificado para instalaciones verticales
Característica 3	Color aqua para identificación visual rápida
Característica 4	Compatible con redes 10 Gigabit Ethernet
Característica 5	Diseño compacto de 2 mm para rutas densas
Característica 6	Fibra multimodo optimizada para data centers