



Jumper de Fibra Óptica / OM3 50/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / 2.0 mm / 5 m (16.40 ft) / Aqua

SKU: LP-FOM3-LCLC-R05 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$229.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este jumper de fibra óptica multimodo OM3 está diseñado para entornos profesionales que demandan alta velocidad y confiabilidad en la transmisión de datos. Su construcción con fibra 50/125 micrones soporta aplicaciones de hasta 10 Gbps, ideal para centros de datos, redes empresariales y infraestructuras de telecomunicaciones. El forro OFNR (Riser) de 2.0 mm permite su instalación segura en trayectorias verticales entre pisos, cumpliendo con estándares de protección contra propagación de llamas. Los conectores LC-LC dúplex de alta precisión garantizan inserciones repetitivas con mínima pérdida de señal, mientras que el distintivo color aqua facilita la identificación visual inmediata del tipo de fibra en entornos con múltiples cableados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Longitud de 5 metros (16.40 pies) para conectividad extendida entre equiposFibra multimodo OM3 50/125 optimizada para alta velocidad de transmisiónForro de 2.0 mm con clasificación OFNR (Riser) para instalaciones verticales segurasConectores LC-LC dúplex de alta precisión y durabilidad mecánicaDiseño en color aqua para identificación visual rápida del tipo de fibraCompatible con redes de hasta 10 Gbps<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600;*>Jumper de Fibra Óptica</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Fibra</div><div style='font-weight: 600;*>Multimodo OM3 50/125</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600;*>LC - LC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Dúplex</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Forro</div><div style='font-weight: 600;*>2.0 mm, OFNR (Riser)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>5 metros (16.40 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Aqua</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad Máxima</div><div style='font-weight: 600;*>Hasta 10 Gbps</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad extendida de 5 metros entre equipos
Característica 2	Fibra multimodo OM3 para transmisión de alta velocidad
Característica 3	Forro OFNR Riser para instalaciones verticales seguras
Característica 4	Conectores LC dúplex de alta precisión y durabilidad
Característica 5	Color aqua para identificación rápida de tipo de fibra
Característica 6	Compatible con redes de hasta 10 Gbps