



Jumper de Fibra Óptica / Multimodo OM3 50/125 / LC-SC Dúplex / OFNR Riser / 2.0 mm / 2 m (6.56 ft) / Aqua

SKU: LP-FOM3-LCSC-R02 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$140.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este jumper de fibra óptica multimodo OM3 está diseñado para entornos profesionales que requieren conectividad confiable y de alto rendimiento. Su construcción con fibra 50/125 micrómetros permite transmitir señales ópticas con eficiencia en distancias cortas y medianas, ideal para centros de datos, redes LAN y aplicaciones de almacenamiento. Los conectores LC-SC en configuración dúplex facilitan la interconexión entre equipos con diferentes tipos de puertos, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales. El forro OFNR tipo riser de 2 mm proporciona la protección necesaria para instalaciones verticales entre pisos, mientras que su color aqua permite identificar rápidamente la categoría OM3 en entornos con múltiples tipos de fibra.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Longitud de 2 metros (6.56 pies) para instalación flexible en racks y gabinetesFibra multimodo OM3 50/125 optimizada para transmisión de alta velocidadForro de 2 mm con certificación OFNR (Riser) para uso en verticales de edificioConectores LC-SC en configuración dúplex para conexión bidireccionalColor aqua para identificación visual clara del tipo de fibraCompatible con equipos de red óptica de múltiples fabricantes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo OM3 50/125</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LC - SC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Diámetro del forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2.0 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Clasificación del forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>OFNR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aqua</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Longitud de 2 metros para instalación flexible
Característica 2	Fibra multimodo OM3 para transmisión eficiente de datos
Característica 3	Forro OFNR tipo riser de 2 mm para mayor protección
Característica 4	Conectores LC-SC dúplex para conexión estable y segura
Característica 5	Color aqua para identificación visual inmediata
Característica 6	Alta compatibilidad con infraestructura de red óptica