



Jumper de Fibra Óptica / OM3 50/125 / SC-SC Dúplex / OFNR Riser / 2.0 mm / 3 m (9.84 ft) / Aqua

SKU: LP-FOM3-SCSC-R03 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$185.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica multimodo OM3 está diseñado para entornos profesionales que demandan alta velocidad de transmisión y confiabilidad en sus conexiones. Con una longitud de 3 metros (9.84 pies), ofrece la flexibilidad necesaria para conectar equipos en racks y gabinetes de distribución. La fibra 50/125 µm soporta aplicaciones de 10 Gbps y superiores, mientras que su forro OFNR (Riser) de 2 mm permite su instalación segura en trayectorias verticales entre pisos. Los conectores SC-SC en configuración dúplex garantizan compatibilidad con switches, patch panels y equipos de comunicaciones estándar de la industria.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'> Longitud de 3 metros para conexiones flexibles en racks y gabinetes Fibra multimodo OM3 50/125 µm para transmisión de alta velocidad Forro de 2 mm tipo OFNR (Riser) para instalaciones verticales Conectores SC-SC dúplex para máxima compatibilidad con equipos estándar Color aqua para identificación rápida del tipo de fibra OM3 Ideal para redes de datos, centros de telecomunicaciones y aplicaciones empresariales <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fibra</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo OM3 50/125 µm</div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fibra</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo OM3 50/125 µm</div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 m (9.84 pies)</div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SC - SC</div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Dúplex</div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Forro</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 mm</div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación del forro</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>OFNR (Riser)</div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aqua</div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Redes de datos y telecomunicaciones</div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Longitud de 3 m para conexiones flexibles en racks
Característica 2	Fibra multimodo OM3 para transmisión de alta velocidad
Característica 3	Forro OFNR Riser de 2 mm para instalaciones verticales
Característica 4	Conectores SC-SC dúplex para máxima compatibilidad
Característica 5	Color aqua para identificación rápida de cableado
Característica 6	Ideal para redes de datos y centros de telecomunicaciones