



Jumper de Fibra Óptica / OM4 50/125 / LC-LC Dúplex / OFNR Riser / 2.0 mm / 1 m (3.28 pies)

SKU: LP-FOM4-LCLC-R01 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$217.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este jumper de fibra óptica multimodo OM4 está diseñado para interconexiones de alta velocidad en centros de datos y redes empresariales de corta distancia. Su construcción con fibra 50/125 µm soporta aplicaciones 10/40/100 Gigabit Ethernet con baja atenuación y dispersión modal. El forro de 2.0 mm ofrece resistencia mecánica superior en entornos con alta densidad de cables, mientras que la certificación OFNR (Riser) permite su instalación en trayectorias verticales entre pisos de edificios. Los conectores LC dúplex garantizan alineación precisa y bajo índice de reflexión para mantener la integridad de la señal óptica.

Características principales

- Longitud de 1 metro para instalaciones flexibles entre equipos cercanos
- Fibra multimodo OM4 50/125 µm de alta velocidad y ancho de banda
- Forro de 2.0 mm con resistencia mecánica reforzada
- Certificación OFNR (Riser) para uso en trayectorias verticales de edificios
- Conectores LC dúplex con bajo índice de reflexión
- Color aqua para identificación visual inmediata de infraestructura OM4

Especificaciones técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Tipo de fibra

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Multimodo OM4 50/125 µm

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conectores

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

LC - LC (Dúplex)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Longitud

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

1 metro (3.28 pies)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Diámetro del forro

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

2.0 mm

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Certificación

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

OFNR (Riser)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Configuración

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Dúplex

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Color

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Aqua

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Longitud compacta para conexiones entre racks adyacentes
Característica 2	Fibra OM4 optimizada para redes 10/40/100 Gigabit Ethernet
Característica 3	Forro de 2 mm con mayor durabilidad en entornos de alta densidad
Característica 4	Certificación OFNR para trayectorias verticales entre pisos
Característica 5	Conectores LC dúplex de baja reflexión para señal estable
Característica 6	Color aqua para identificación rápida de infraestructura multimodo