



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo G.652D / SC/APC-SC/APC / Simplex / 10 m (32.81 ft) / Forro 3 mm

SKU: OFC-SC/APC-SC/APC-S-30-10 Marca: FIBERHOME Categoría: Jumpers y Pigtails

\$109.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para aplicaciones profesionales que demandan alta fiabilidad en la transmisión de datos. Utiliza fibra G.652D de alta pureza con conectores SC/APC en ambos extremos, garantizando una alineación precisa que minimiza las pérdidas de señal. Su construcción simplex con forro de 3 mm ofrece robustez mecánica para entornos de instalación exigentes. Con una pérdida de inserción de tan solo 0.3 dB y una pérdida de retorno de 60 dB, este cable de 10 metros (32.81 pies) asegura una transmisión óptica estable y de bajo ruido en infraestructuras de telecomunicaciones, centros de datos y redes de área amplia.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Fibra óptica monomodo G.652D de alta purezaConectores SC/APC - SC/APC con alineación precisaLongitud de 10 metros (32.81 pies) para instalaciones versátilesPérdida de retorno APC de 60 dB para señal establePérdida de inserción mínima de 0.3 dBForro de 3 mm para mayor durabilidad mecánica<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Jumper de fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Monomodo G.652D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tipo de producto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SC/APC - SC/APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 m (32.81 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro del forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Pérdida de retorno APC</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>60 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Pérdida de inserción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.3 dB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción mínima de 0.3 dB
Característica 2	Pérdida de retorno APC de 60 dB
Característica 3	Forro de 3 mm para mayor resistencia mecánica
Característica 4	Alineación precisa entre conectores SC/APC
Característica 5	Fibra monomodo de alta pureza para señal óptica estable
Característica 6	Longitud versátil para diversas instalaciones de red