



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo G.652D / SC/UPC-SC/UPC / Simplex / 10 m (32.81 pies) / Forro 3 mm

SKU: OFC-SC/PC-SC/PC-S-30-10 Marca: FIBERHOME Categoría: Jumpers y Pigtaills

\$88.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica monomodo G.652D está diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones y redes de alta velocidad que demandan transmisión confiable con mínima degradación de señal. La configuración simplex con conectores SC/UPC en ambos extremos garantiza una conexión segura y estable, mientras que el forro de 3 mm proporciona protección robusta contra daños físicos durante la instalación y operación. Con una pérdida de inserción de tan solo 0.3 dB y una pérdida de retorno de 50 dB, este cable asegura la integridad óptica necesaria para infraestructuras críticas de datos.</p><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Fibra monomodo G.652D para transmisión de larga distancia<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Conectores SC/UPC - SC/UPC con acabado de contacto físico<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Longitud: 10 metros (32.81 pies)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Configuración simplex para un solo canal de transmisión<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Forro exterior de 3 mm resistente a tensión y abrasión<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Pérdida de inserción: 0.3 dB<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Pérdida de retorno: 50 dB<div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tipo de Producto</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Jumper de Fibra Óptica</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Fibra Óptica</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Monomodo G.652D</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectores</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>SC/UPC - SC/UPC</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Longitud</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>10 m (32.81 pies)</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Configuración</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Simplex</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Forro</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>3 mm</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Pérdida de Inserción</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>0.3 dB</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Pérdida de Retorno</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 15px; font-weight: 600;'>50 dB</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción mínima de 0.3 dB
Característica 2	Retorno de 50 dB para señal estable
Característica 3	Forro de 3 mm resistente a daños
Característica 4	Conectores SC/UPC de doble anclaje
Característica 5	Diseño simplex para instalaciones limpias
Característica 6	Optimizado para redes de alta velocidad