



Jumper de Aterrizaje / 10 AWG (6 mm²) / 61 cm (2 ft) / Terminal 45° y Recta / 30A / Cobre Desnudo

SKU: RGEJ1024PHY Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$805.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de aterrizaje profesional está terminado en fábrica con terminales de compresión en ambos extremos, eliminando la necesidad de herramientas de crimpado en campo. La terminal doblada a 45 grados facilita la gestión de cables en configuraciones de rack densas, mientras que la terminal recta del lado opuesto asegura una conexión directa y segura a la barra de tierra física o barra colectora. El conductor de cobre desnudo calibre 10 AWG con capacidad de 30 amperios cumple con los requisitos de puesta a tierra para sistemas de cableado estructurado. El kit incluye antioxidante para maximizar la durabilidad de la conexión y un juego completo de tornillos que garantizan compatibilidad universal con racks estándar de 19 pulgadas y equipos de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Terminación de fábrica en ambos extremos, listo para instalación inmediataTerminal doblada a 45° para gestión óptima de cables en racksTerminal recta para conexión directa a equipos o barras de tierraAntioxidante incluido para protección contra corrosión y mayor durabilidadKit con tornillos múltiples: M6 x 12 mm, #10-32 x 1/2 in, #12-24 x 1/2 inConductor de cobre desnudo con calibración 10 AWG<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 AWG (6 mm²)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 in (0.61 m / 2 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Configuración de Terminales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Doblada a 45° / Recta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre desnudo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Corriente</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>30A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Terminal de compresión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tornillos Incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>M6 x 12 mm, #10-32 x 1/2 in, #12-24 x 1/2 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Unión de equipos a la barra de tierra física o barra colectora</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'>Unión de equipos a la barra de tierra física o barra colectoraSolución de instalación rápida con terminación de fábricaCumple con requisitos de puesta a tierra hasta un punto de tierra por rackSistemas de cableado estructurado en centros de datos y salas de equipos</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de fábrica en ambos extremos listo para instalar
Característica 2	Terminal a 45° optimiza gestión de cables en espacios reducidos
Característica 3	Incluye antioxidante para protección contra corrosión prolongada
Característica 4	Kit completo con tornillos M6, #10-32 y #12-24 incluidos
Característica 5	Conductor cobre desnudo 10 AWG soporta hasta 30A de corriente
Característica 6	Compatible con racks 19" y equipos de red estándar de la industria