



Jumper de Aterrizaje / 10 AWG (6mm²) / Terminal 90° / 0.61m (2ft) / Cobre-Aluminio

SKU: RGEJ1024PFY Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$813.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este jumper de aterrizaje está terminado de fábrica para agilizar la instalación en racks y gabinetes de equipos de red y telecomunicaciones. Su terminal doblada a 90 grados facilita la administración de cables en espacios de alta densidad, reduciendo el estrés mecánico y mejorando el flujo de aire. El conductor de 10 AWG (6 mm²) garantiza una conexión de baja impedancia a la barra de tierra física o colectora. Incluye antioxidante para prevenir la corrosión en conexiones críticas, junto con dos tornillos #12-24 x 1/2 pulgada listos para montaje. Compatible con múltiples sistemas de medición y cumple con estándares internacionales de aterrizaje eléctrico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Jumper terminado para instalación rápida y eficienteTerminal doblada 90° para mejor administración de cablesIncluye antioxidante para prevenir corrosiónViene con 2 tornillos #12-24 x 1/2inCompatible con múltiples medidas métricas y estándarCumple con estándares internacionales de aterrizaje<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Jumper para aterrizaje</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div><div style='font-weight: 600;*>10 AWG (6 mm²)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>24 pulgadas (0.61 m / 2 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminales</div><div style='font-weight: 600;*>Dobladas a 90°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Cobre (AWG) / Aluminio (mm²)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Incluye</div><div style='font-weight: 600;*>Antioxidante y 2 tornillos #12-24 x 1/2in</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*>Unión de equipos a barra de tierra física o colectoraSolución de instalación rápida con terminales de fábricaAdministración de cables en entornos de alta densidad</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con terminales de fábrica
Característica 2	Terminal doblada 90° para orden de cables
Característica 3	Antioxidante incluido contra corrosión
Característica 4	Tornillos #12-24 x 1/2in incluidos
Característica 5	Compatible con métrico y estándar
Característica 6	Cumple estándares internacionales de aterrizaje