



Jumper de Aterrizaje para Racks / 6 AWG / Terminal 90° / 0.60 m (2 ft) / StructuredGround

SKU: RGEJ624PFY Marca: PANDUIT Categoría: Tierras Físicas

\$1,140.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este jumper de aterrizaje está diseñado para establecer conexiones de tierra seguras entre equipos activos y la infraestructura de racks o gabinetes en entornos críticos de telecomunicaciones y centros de datos. Fabricado con conductor calibre 6 AWG que garantiza alta conductividad eléctrica y mínima resistencia en la trayectoria de puesta a tierra. La terminal doblada a 90° en el lado de la banda de toma de tierra facilita la instalación en espacios compactos, mientras que el talón recto del lado del equipo permite conexión directa a chasis y paneles. El kit incluye antioxidante y juego completo de tornillos autorroscantes para compatibilidad inmediata con diversos fabricantes de equipos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conductor de cobre calibre 6 AWG para óptima conductividad eléctricaTerminal con curvatura de 90° para instalación en racks de alta densidadLongitud total de 600 mm (24 in) para versatilidad en múltiples configuracionesIncluye antioxidante de 0.16 oz (5 cc) para protección contra corrosiónKit de tornillos autorroscantes: #12-24 x 1/2, M6 x 12 mm, #10-32 x 1/2 y M5 x 12 mmColor verde/amarillo de identificación para circuitos de puesta a tierra<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Puente de unión de equipos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Línea / Submarca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>StructuredGround™</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>6 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud Total</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>600 mm (24 in / 2 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración de Terminales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>90° en banda de tierra / Recto en equipo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tornillos Incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>#12-24 x 1/2, M6 x 12 mm, #10-32 x 1/2, M5 x 12 mm (2 de cada uno)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Telecomunicaciones / Centro de datos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nota de Reemplazo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RGEJ624PFY sustituye a RGEJ624PF</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad eléctrica con calibre 6 AWG
Característica 2	Terminal doblada a 90° para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Incluye antioxidante de 0.16 oz para conexiones duraderas
Característica 4	Kit completo con tornillos autorroscantes múltiples estándares
Característica 5	Diseño específico para entornos de telecomunicaciones y data centers
Característica 6	Longitud de 600 mm para versatilidad en diferentes configuraciones de rack