



Jumper RF / 110 cm (3.61 ft) / RG-58U / Conectores N Macho / 50 Ohm / Teflón

SKU: SN-58U-N-110    Marca: EPCOM INDUSTRIAL    Categoría: Jumpers

\$234.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Jumper profesional de RF diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones y redes inalámbricas que demandan precisión de impedancia y confiabilidad mecánica. Fabricado con cable RG-58U de 110 cm (3.61 ft) de longitud, este ensamble garantiza una transmisión de señal consistente a 50 ohms con factor de velocidad del 66%. La combinación de blindaje de malla trenzada al 95% de cobre estañado y aislamiento de teflón proporciona protección superior contra interferencias electromagnéticas y estabilidad térmica en condiciones operativas exigentes.

### Características Principales

- Impedancia: 50 ohms con precisión garantizada
- Conectores N macho en ambos extremos, cuerpo de bronce niquelado
- Contacto central con baño de oro para conductividad óptima
- Blindaje: malla trenzada de cobre estañado al 95%
- Aislamiento dieléctrico de teflón (PTFE)

Modo de ensamble: anillo plegable profesional

### Especificaciones Técnicas

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Cable                | RG-58U-SYS                        |
| Longitud             | 110 cm (3.61 ft / 43.31 in)       |
| Impedancia           | 50 Ohms                           |
| Factor de Velocidad  | 66%                               |
| Atenuación UHF       | 450 MHz >9.84 dB (en 30 m)        |
| Conductor Interno    | AWG 20 (0.37 mm), cobre sólido    |
| Aislamiento          | Polietileno sólido                |
| Blindaje             | Malla trenzada cobre estañado 95% |
| Diámetro Exterior    | 4.90 mm                           |
| Conectores A y B     | N macho (RFN10052N)               |
| Modo de Ensamble     | Anillo plegable                   |
| Cuerpo del Conector  | Bronce niquelado                  |
| Contacto Central     | Baño de oro                       |
| Aislante Dieléctrico | Teflón (PTFE)                     |

Disponible fabricación de jumpers especiales con cualquier tipo de cable, conector, longitud y cantidad requerida, con equipamiento especializado y personal experimentado.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Impedancia precisa de 50 ohms para transmisión estable    |
| Característica 2 | Conectores N macho niquelados con contacto central en oro |
| Característica 3 | Blindaje 95% cobre estañado para máxima protección EMI    |
| Característica 4 | Atenuación controlada de 9.84 dB a 450 MHz en 30 m        |
| Característica 5 | Aislamiento dieléctrico de teflón para alto rendimiento   |
| Característica 6 | Construcción profesional con anillo plegable reforzado    |