



SKU: 63003231 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

manguera hidráulica diseñada para integrarse con las barreras automáticas de las series 615, 620 y B680H de FAAC. Este componente forma parte de un sistema de accionamiento hidráulico monofásico bidireccional, capaz de operar con ciclo de trabajo del 70% en configuraciones con viga de hasta 5 m (16.4 ft). La construcción incorpora tratamiento de superficie por catótesis y acabado en pintura poliéster RAL 2004, orientados a garantizar resistencia a la corrosión en entornos de exterior protegido. El sistema requiere aceite FAAC HP Oil para su funcionamiento óptimo y cuenta con protección térmica ajustable según la versión de motor seleccionada.

Características Generales

- Compatibilidad con barreras serie 615, 620, B680H
- Alta resistencia a la presión hidráulica
- Material de calidad para mayor durabilidad
- Fácil instalación y mantenimiento rápido
- Diseño optimizado para rendimiento eficiente
- Ciclo de trabajo del 70% con viga de 5 m (16.4 ft)
- Desempeño
- Tipo de motor: Monofásico, bidireccional
- Velocidad del motor: 1,400 rpm / 1,400-2,800 rpm / 2,800 rpm
- Protección térmica: 120°C / 120°C / 130°C
- Grado de protección: IP44
- Ciclo de trabajo estándar: 70%, viga 5 m (16.4 ft)
- Velocidad apertura/cierre estándar: 3.5 a 4.5 segundos
- Versión rápida: viga rectangular (especificación parcial)
- Físicas y Eléctricas
- Tratamiento de la barrera: Catforesis
- Pintura: Poliéster RAL 2004
- Tipo de aceite: FAAC HP Oil
- Contenido del Paquete

Junta de manguera hidráulica FAAC 63003231

Especificaciones técnicas del sistema completo (motor, protección, rendimiento)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor monofásico bidireccional con velocidad variable 1,400-2,800 rpm
Característica 2	Protección térmica ajustable 120°C-130°C para operación segura continua
Característica 3	Tiempo de apertura/cierre 3.5-4.5 segundos en viga de 5 m (16.4 ft)
Característica 4	Tratamiento catforesis y pintura poliéster RAL 2004 para resistencia a corrosión
Característica 5	Grado de protección IP44 para uso en exteriores protegidos
Característica 6	Aceite FAAC HP Oil específico para sistemas hidráulicos de barreras