



Junta para Actuadores / Cobre / M10 / 84.7 x 84.7 mm / 5 Posiciones

SKU: 7090300015 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$55.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Junta industrial fabricada en cobre de alta pureza, diseñada específicamente para actuadores FAAC 400, 402, 422, 615 y 750. Su construcción en material conductor garantiza máxima resistencia térmica y mecánica en condiciones de operación intensa. El formato cuadrado de 84.7 x 84.7 mm con rosca estándar M10 facilita la instalación precisa en sistemas de automatización de portones y barreras. Incluye componentes complementarios que permiten completar el ensamble sin requerir piezas adicionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatible con actuadores FAAC 400, 402, 422, 615 y 750Material de cobre para máxima resistencia y durabilidad extendidaDiseño universal para fácil adaptación en múltiples modelosEstándar M10 para conexión segura y confiablePrecisión dimensional en entornos industriales exigentesKit completo con componentes adicionales incluidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Posición</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>5</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Código</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>70991015</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>EAN</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>8055195033953</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>2 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>84.7 x 84.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Roscas</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>M10</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelos Compatibles</div><div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>400 / 402 / 422 / 615 / 750</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Componentes Relacionados</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sello OR</div><div style='font-weight: 600; font-size: 14px;'>8055195022315</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Junta M10</div><div style='font-weight: 600; font-size: 14px;'>8055195022315</div></div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Descripción: M10 joint</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de cobre para máxima resistencia
Característica 2	Diseño universal para múltiples modelos
Característica 3	Conexión estándar M10 segura y confiable
Característica 4	Compatible con 5 familias de actuadores
Característica 5	Precisión en entornos industriales exigentes
Característica 6	Kit completo con componentes adicionales incluidos