



Junta plana / Compatibilidad series 615-620-640 / IP44 / -20°C a +55°C / Protección térmica 120°C

SKU: 7090150015 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$45.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Junta plana diseñada para integrarse con las barreras automáticas de las series 615, 620 y 640, garantizando un sellado eficiente que protege los componentes internos de agentes externos. Fabricada con materiales de alta resistencia que aseguran un desempeño prolongado incluso en condiciones climáticas adversas. Incorpora protección térmica del bobinado hasta 120°C para prevenir daños por sobrecalentamiento durante operaciones intensivas. El sistema incluye válvulas bypass antiplastamiento que elevan los estándares de seguridad en entornos de tráfico vehicular. Su diseño optimizado facilita la instalación y minimiza el mantenimiento requerido en el ciclo de vida del producto.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatibilidad con series 615, 620 y 640Material duradero para uso prolongadoInstalación sencilla en barreras automáticasAlta resistencia a factores climáticosDiseño optimizado para sellado eficienteProtección térmica del bobinado a 120°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>230V~ ±6% / -10% / 50Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia absorbida</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>200-220W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente absorbida</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de aceite</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>~1.8 litros</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección térmica</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>120°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IP44</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de funcionamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-20°C a +55°C</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Condiciones de instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Protección contra sobretensionesConexión a TIE</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado eficiente en barreras automáticas
Característica 2	Resistencia superior a condiciones climáticas extremas
Característica 3	Protección térmica del bobinado hasta 120°C
Característica 4	Instalación simplificada sin complicaciones
Característica 5	Material de alta durabilidad operativa
Característica 6	Válvulas bypass integradas antiplastamiento