



SKU: 001-G06803 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$1,734.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Junta telescópica con inserto suplementario para enganche de mástil, diseñada como accesorio específico para el sistema GARD8. Permite ajuste preciso en múltiples posiciones mediante mecanismo telescópico, facilitando la instalación y nivelación de mástiles en aplicaciones de control de acceso vehicular. El inserto suplementario proporciona estabilidad estructural adicional, reduciendo vibraciones y desplazamientos durante operación continua. Fabricada con materiales robustos para soportar condiciones de uso prolongado en entornos exteriores. Compatible con sistemas de enganche estándar, integrándose a infraestructuras existentes sin modificaciones mayores.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px;"><li style="margin-bottom: 8px;">Junta telescópica ajustable para fácil instalación<li style="margin-bottom: 8px;">Inserto suplementario mejora estabilidad del mástil<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con sistemas de enganche estándar<li style="margin-bottom: 8px;">Fabricación robusta para uso prolongado<li style="margin-bottom: 8px;">Diseñado específicamente para accesorio GARD8<li style="margin-bottom: 8px;">Ajuste preciso en múltiples posiciones</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h3><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Mecanismo: Telescópico ajustable
<strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Posiciones: Múltiples
<strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Estabilidad: Mejorada por inserto suplementario
<strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad: Sistemas de enganche estándar</p></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Construcción</h3><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Tipo: Junta telescópica con inserto
<strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Durabilidad: Fabricación robusta uso prolongado
<strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicación: Enganche de mástil exterior
<strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Diseño: Específico para sistema GARD8</p></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h3><p style="margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Incluye: Inserto suplementario estabilizador
<strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad: Accesorio para sistema GARD8</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste telescópico preciso en múltiples posiciones de instalación
Característica 2	Inserto suplementario que incrementa estabilidad estructural del mástil
Característica 3	Compatibilidad con sistemas de enganche estándar del sector
Característica 4	Fabricación robusta para ciclos de uso prolongado en exteriores
Característica 5	Instalación simplificada sin herramientas especializadas
Característica 6	Diseño específico para integración con sistema GARD8