

Sin imagen disponible

Junta Tórica / NBR 70 Shore A / 1,78 x 34,65 mm / Resistencia Química / -30°C a +100°C

SKU: 7090450015 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$259.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Junta tórica fabricada en NBR (nitrilo butadieno) con dureza 70 Shore A, diseñada para aplicaciones de sellado en sistemas hidráulicos y barreras automáticas FAAC 615. Su composición NB70 proporciona alta resistencia química frente a aceites minerales, grasas y agua, garantizando integridad del sello en condiciones operativas adversas. Las dimensiones precisas de 1,78 x 34,65 mm aseguran un ajuste dimensional exacto en ensamblajes industriales. Opera en rango térmico de -30°C a +100°C, manteniendo propiedades mecánicas y de elasticidad requeridas para ciclos repetidos de compresión y relajación en componentes de automatización.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: NBR (nitrilo butadieno) NB70<li style='margin-bottom: 8px;'>Dureza: 70 Shore A<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -30°C a +100°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia química: Aceites minerales, grasas, agua<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de sello: Hermético para ambientes industriales exigentes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 1,78 x 34,65 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 8px;'>Posición en lista: 24<li style='margin-bottom: 8px;'>Código: 7090450015<li style='margin-bottom: 8px;'>EAN: 8055195051056</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cantidad: 2 unidades<li style='margin-bottom: 8px;'>Producto: Junta tórica NBR 70 Shore A<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad principal: Barrera FAAC 615<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas compatibles: Sistemas hidráulicos FAAC, cilindros de automatización<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: Sistemas de sellado en barreras automáticas, equipos industriales FAAC, componentes hidráulicos, sistemas de automatización</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello hermético para ambientes industriales exigentes
Característica 2	Resistente a aceites minerales, grasas y agua
Característica 3	Dureza 70 Shore A para durabilidad extrema
Característica 4	Compatible con barrera FAAC 615 y sistemas hidráulicos FAAC
Característica 5	Temperatura de operación -30°C a +100°C
Característica 6	Empaque con 2 unidades para mantenimiento programado