



Junta Tórica para Barreras / Compatible 620 y 640 / Sellado Eficaz / 2 Unidades / Alta Resistencia al Desgaste

SKU: 7090360025 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$33.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Junta tórica de repuesto diseñada para barreras automáticas FAAC modelos 620 y 640. Fabricada en material de alta resistencia al desgaste, garantiza un sellado eficaz que previene fugas de fluidos incluso en condiciones operativas extremas. El diseño específico para estas series de barreras permite una instalación directa sin requerir herramientas adicionales, minimizando el tiempo de mantenimiento. El juego incluye 2 unidades para reposición inmediata, asegurando la continuidad operativa del sistema de control de acceso vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con barreras FAAC modelo 620<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material de alta resistencia al desgaste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño específico para sellado eficaz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación sin herramientas adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Previene fugas en condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Juego de 2 unidades para repuesto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sellado eficaz de fluidos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a condiciones extremas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta resistencia al desgaste</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Descripción: gasket or 40.95x2.62 (3162)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>EAN: 8055195040258<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad: 2 unidades<li style='padding: 6px 0;'>Producto salable: SI</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barreras FAAC modelo 620<li style='padding: 6px 0;'>Barreras FAAC modelo 640</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado eficaz que previene fugas en condiciones extremas
Característica 2	Material de alta resistencia al desgaste para mayor durabilidad
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas adicionales
Característica 4	Diseño específico para barreras FAAC 620 y 640
Característica 5	Juego de 2 unidades para reposición inmediata
Característica 6	Compatibilidad verificada con modelos 620 y 640