

Sin imagen disponible

Aleta de Acrílico para Torniquete / 650 mm / Formación de Carril 70 cm / Instalación sin Tornillería

SKU: 190604854 Marca: HIKVISION

\$1,094.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Aleta de acrílico diseñada para la formación de carriles de 70 cm en torniquetes de control de acceso. Fabricada en material acrílico resistente que garantiza durabilidad en entornos de alto tráfico peatonal. Su mecanismo de instalación permite el montaje rápido sin requerir tornillería ni herramientas adicionales, reduciendo el tiempo de implementación en sitios operativos. La aleta de 650 mm proporciona bloqueo eficiente del carril, integrándose directamente con el torniquete DS-K3B501SX para completar la barrera física del sistema de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'\><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Diseño para bloqueo eficiente del carril<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Material acrílico resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Instalación rápida sin tornillería adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Compatibilidad con torniquete DS-K3B501SX<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>• Sin necesidad de accesorios adicionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Material: Acrílico</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Longitud de aleta: 650 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Carril formado: 70 cm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Compatibilidad e Instalación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Torniquete compatible: DS-K3B501SX</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Tipo de instalación: Sin tornillería adicional</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Requiere accesorios: No</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Incluye: Aleta de acrílico</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\>No incluye: Tornillería ni accesorios adicionales</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo eficiente del carril para control de acceso
Característica 2	Acrílico resistente con durabilidad prolongada
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas adicionales
Característica 4	Longitud 650 mm para carriles de 70 cm
Característica 5	Compatibilidad directa con torniquete DS-K3B501SX
Característica 6	Operación inmediata sin accesorios extra