

Sin imagen disponible

Aleta de Acrílico para Torniquete / 900 mm (35.4 in) / Compatible DS-K3B220(L)X / Sin Tornillería / Control de Acceso

SKU: 190604688 Marca: HIKVISION

\$1,573.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aleta de acrílico diseñada para la conformación de carriles en torniquetes de control de acceso. Con una longitud de 900 mm (35.4 in), permite definir pasillos de circulación peatonal en entornos de alto tráfico. Fabricada en material acrílico resistente al desgaste e impactos cotidianos. Su diseño sin tornillería expuesta facilita una estética limpia y profesional. Compatible específicamente con el torniquete modelo DS-K3B220(L)X. No incluye elementos de fijación ni accesorios adicionales, requiriendo la utilización de la tornillería propia del equipo base.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aleta de acrílico de 900 mm de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con torniquete modelo DS-K3B220(L)X<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño sin tornillería ni accesorios incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material acrílico duradero y resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ideal para sistemas de control de acceso<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación rápida y fácil integración</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 900 mm (35.4 in)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acrílico</div><div style='padding: 6px 0;*>Color: Transparente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modelo compatible: DS-K3B220(L)X</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Formación de carriles en torniquetes</div><div style='padding: 6px 0;*>Sistema: Control de acceso peatonal</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Incluido: Aleta de acrílico</div><div style='padding: 6px 0;*>No incluido: Tornillería ni accesorios de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acrílico duradero para alto tráfico peatonal
Característica 2	Longitud de 900 mm para carriles de paso amplios
Característica 3	Compatibilidad directa con torniquetes DS-K3B220(L)X
Característica 4	Diseño limpio sin tornillería visible
Característica 5	Integración rápida en sistemas de control de acceso
Característica 6	Material resistente a impactos y desgaste diario