



Kit de Unión para Charolas / 2 Piezas Integradas / Acabado Electrozincado / Instalación con Llave de 10 mm

SKU: MG-51-KIT1PLUSEZ Marca: CHAROFIL Categoría: Uniones

\$29.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de unión para charolas diseñado para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. El sistema integrado de dos piezas elimina la pérdida de componentes durante el montaje y reduce los tiempos de instalación en campo. La clema mediana incorpora un tornillo fijo que permanece unido permanentemente, mientras que la segunda pieza integra la tuerca correspondiente. El acabado electrozincado proporciona resistencia anticorrosiva para aplicaciones en interiores y exteriores protegidos. Requiere únicamente una llave de 10 mm o dado equivalente para su completo apriete y fijación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Kit de unión de 2 piezas integradas<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado electrozincado anticorrosivo y duradero<li style='margin-bottom: 8px;'>Clema mediana con tornillo integrado fijo<li style='margin-bottom: 8px;'>Clema pequeña con tuerca integrada<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación con llave de 10 mm o dado equivalente<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño que previene pérdida de componentes<li style='margin-bottom: 0;'>Reducción de tiempo de instalación en campo</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Acero con acabado electrozincado<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección anticorrosión: Electrozincado<li style='margin-bottom: 8px;'>Herramienta de instalación: Llave de 10 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de unión: Mecánica por tornillería<li style='margin-bottom: 0;'>Configuración: Dos piezas integradas permanente</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>1 clema mediana con tornillo integrado fijo<li style='margin-bottom: 0;'>1 clema pequeña con tuerca integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño integrado que elimina pérdida de componentes
Característica 2	Instalación rápida con una sola herramienta de 10 mm
Característica 3	Acabado electrozincado anticorrosivo para mayor durabilidad
Característica 4	Clema mediana con tornillo fijo que no se desprende
Característica 5	Tuerca integrada que simplifica el ensamblaje
Característica 6	Reducción significativa de tiempo en campo