



Kit de Unión para Charolas / Acero al Carbón / Acabado Epóxico Negro / Hasta 300 mm / Protección 50% Superior contra Corrosión

SKU: MG-51-KIT1EP Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$40.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de unión para tramos de charolas fabricado en acero al carbón rolado en frío, diseñado para aplicaciones de cableado estructurado en entornos interiores. El acabado epóxico de color negro proporciona estética profesional para identificación de infraestructura, además de conferir hasta un 50% de protección adicional contra la corrosión sobre el hilo galvanizado base. El sistema incluye clema mediana/pequeña con tornillo y tuerca, permitiendo la unión de charolas de cualquier ancho hasta 300 mm bajo cargas ligeras. La instalación requiere únicamente una llave o dado de 10 mm, simplificando el montaje en campo sin necesidad de herramientas especializadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero al carbón rolado en frío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Negro con acabado epóxico estético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Unión de tramos de charolas de todos los anchos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho máximo de charola: 300 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de carga: Ligeras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Herramienta de instalación: Llave o dado de 10 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección contra corrosión: 50% superior al hilo galvanizado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Uso recomendado: Interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho máximo de charola: 300 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de carga: Ligeras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección corrosión: 50% superior<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ambiente: Interior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero al carbón rolado en frío<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Epóxico negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base de protección: Hilo galvanizado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramienta instalación: Llave/dado 10 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clema mediana/pequeña<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tuerca</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	50% más protección contra corrosión por baño epóxico sobre hilo galvanizado
Característica 2	Compatible con todos los anchos de charola hasta 300 mm
Característica 3	Instalación con herramienta mínima: llave o dado de 10 mm
Característica 4	Incluye clema mediana/pequeña con tornillo y tuerca listos para usar
Característica 5	Acero al carbón rolado en frío para mayor resistencia estructural
Característica 6	Acabado negro epóxico para estética profesional e identificación de cableado