



Kit de Unión para Charolas / Exterior y Zonas Húmedas / 4 Piezas / Clemas Bimetálicas / Llave 10 mm

SKU: MG-51-KIT1GBM Marca: CHAROFIL Categoría: Uniones

\$38.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de unión diseñado para la interconexión de tramos de charolas en instalaciones de infraestructura de cableado. Construido específicamente para operación en exteriores y zonas húmedas, este conjunto de 4 piezas incorpora clemas bimetálicas que garantizan continuidad eléctrica y mecánica en condiciones ambientales desafiantes. La selección de materiales de alta resistencia a la corrosión permite su despliegue en ambientes hostiles sin degradación del rendimiento. El sistema de fijación mediante tornillo y tuerca GAC permite instalación expedita con herramienta estándar de 10 mm, reduciendo tiempos de montaje en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para exteriores y zonas húmedas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta resistencia a la corrosión comprobada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clemas de material bimetalico duraderas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida con llave de 10 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Kit de 4 piezas esenciales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación segura en condiciones climáticas adversas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Exteriores y zonas húmedas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la corrosión: Alta, comprobada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación climática: Condiciones adversas<li style='padding: 6px 0;'>Continuidad: Clemas bimetálicas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de clemas: Bimetalico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Herramienta de instalación: Llave de 10 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fijación: Tornillo y tuerca GAC<li style='padding: 6px 0;'>Cantidad de piezas: 4</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Clema mediana bimetalica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Clema pequeña bimetalica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Tornillo GAC<li style='padding: 6px 0;'>1 x Tuerca GAC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia comprobada a la corrosión en ambientes hostiles
Característica 2	Clemas bimetálicas medianas y pequeñas incluidas
Característica 3	Instalación rápida con herramienta de 10 mm
Característica 4	Operación segura en condiciones climáticas adversas
Característica 5	Tornillo y tuerca GAC para fijación robusta
Característica 6	Diseñado específicamente para entornos exteriores desafiantes