



Kit de Unión para Charola Malla / Versión Light / Peralte 54 y 105 / Acabado Electro Zinc 15-20 µm / Acero al Carbón Rolado en Frío

SKU: ML-51-KIT1EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$25.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit especializado para la unión de tramos de charola tipo MallaFils en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Fabricado en acero al carbón con proceso de rolado en frío que confiere alta resistencia estructural y dimensional. El acabado electro zinc con espesor de 15 a 20 micrómetros proporciona protección anticorrosiva para entornos interiores y exteriores moderados. Diseñado específicamente para integrarse con charolas de peralte 54 y 105, facilitando la ejecución de curvas horizontales, derivaciones, acoplamientos lineales y fijación de accesorios complementarios. Cumple con normativa mexicana vigente y estándares internacionales de referencia para sistemas de canalización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero al carbón rolado en frío resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Versión: Light para charola MallaFils<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad de peralte: 54 y 105<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Electro zinc<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de recubrimiento: 15 a 20 micrómetros<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Uniones, curvas, derivaciones, acoplamientos y fijación de accesorios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Kit 1 versión light<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero al carbón rolado en frío<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Electro zinc<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espesor recubrimiento: 15 a 20 µm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peralte compatible: 54 y 105</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa de Referencia</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nacionales: NMX-D-122, NMX-H-074, NMX-004, NMX-013<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Internacionales: ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121, NF A 91-122, NF X 41-002, NF EN 12330, IMQ & NF IEC 61537<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>NOM: NOM-001-SEDE-2012</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unión de tramos de charola peralte 54<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unión de tramos de charola peralte 105<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Curvas y derivaciones en trayectoria<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acoplamientos entre secciones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fijación de accesorios complementarios<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Múltiples configuraciones de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a la deformación por proceso de rolado en frío
Característica 2	Recubrimiento electro zinc de 15-20 micrómetros anticorrosión
Característica 3	Compatible con charolas MallaFils peralte 54 y 105
Característica 4	Diseño especializado para curvas, derivaciones y acoplamientos
Característica 5	Cumple normativa NOM-001-SEDE-2012 y estándares internacionales ASTM/NF
Característica 6	Aplicación versátil en múltiples configuraciones de instalación eléctrica