



SKU: DECOM5-2PACK Marca: TP-LINK Categoría: Repetidores de Señal

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

mesh Wi-Fi de doble banda diseñado para hogares y pequeñas oficinas que requieren cobertura uniforme sin puntos muertos. El kit incluye dos unidades que operan de forma coordinada mediante tecnología mesh, permitiendo el desplazamiento de dispositivos entre nodos sin pérdida de conectividad. La administración centralizada a través de aplicación móvil elimina la necesidad de interfaces web complejas, facilitando el despliegue y monitoreo continuo. La arquitectura MU-MIMO 2x2 con beamforming optimiza la distribución del ancho de banda hacia múltiples clientes simultáneamente, mientras que los puertos Gigabit con detección automática WAN/LAN simplifican la interconexión con el gateway del ISP o dispositivos cableados adicionales.

Características Generales:

- Configuración mediante aplicación móvil iOS/Android
- Protección avanzada con HomeCare
- Puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps con detección automática WAN/LAN
- 4 antenas internas con MU-MIMO 2x2 y beamforming
- Roaming sin interrupciones entre nodos
- Modos de operación: Router / Punto de acceso
- Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2
- Reinicio NAT: Reinicio de puertos / UPnP
- Tipos de conexión WAN: IP estática/dinámica / PPPoE
- Desempeño: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Físicas y Eléctricas
- Dimensiones: 120 x 120 x 38 mm
- Alimentación: 12 VCC / 1.2 A
- Consumo máximo: No especificado
- Botón reset
- Puertos: 2 10/100/1000 Mbps auto WAN/LAN
- Gestión y Seguridad
- Administración: App iOS/Android
- Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2
- Protección integrada: HomeCare
- Modos: Router / Punto de acceso
- WAN: IP estática/dinámica / PPPoE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming sin interrupciones entre nodos mesh
Característica 2	Configuración remota completa mediante app iOS/Android
Característica 3	Protección de red integrada con HomeCare antivirus y parental
Característica 4	Puertos Gigabit con detección automática WAN/LAN
Característica 5	MU-MIMO 2x2 y beamforming para transmisión eficiente
Característica 6	Modos router o punto de acceso según infraestructura