



Kit de Unión para Charolas / 3 Piezas / Bimetálico / Exterior y Zonas Húmedas / Instalación con Llave de 10 mm

SKU: MG-51-KIT3GBM Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$27.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de unión para charolas diseñado para entornos exteriores y áreas con condiciones desafiantes, incluyendo zonas húmedas y exposición a elementos climáticos adversos. Fabricado con materiales bimetálicos de alta calidad que garantizan resistencia a la corrosión y durabilidad extrema. La instalación se realiza de forma rápida y sencilla utilizando únicamente una llave de 10 mm, reduciendo tiempos de montaje y eliminando la necesidad de herramientas especializadas. El sistema de fijación con tornillo y tuerca GAC asegura una unión mecánica confiable para tramos de charolas a ménsulas en infraestructuras de cableado expuestas a condiciones ambientales severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a la corrosión en ambientes hostiles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Clema bimetálica para durabilidad extrema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para exteriores y zonas húmedas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillo y tuerca GAC para fijación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit de 3 piezas esenciales incluidas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la corrosión en ambientes hostiles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apto para exteriores y zonas húmedas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta durabilidad en exposición climática adversa</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Clema bimetálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación: Tornillo y tuerca GAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Herramienta de instalación: Llave de 10 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Clema pequeña bimetálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Tornillo GAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Tuerca GAC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en ambientes hostiles y climas adversos
Característica 2	Instalación rápida con herramienta de 10 mm sin especialización
Característica 3	Clema bimetálica para durabilidad extrema en exteriores
Característica 4	Tornillo y tuerca GAC para fijación mecánica segura
Característica 5	Diseñado específicamente para zonas húmedas y exposición climática
Característica 6	Kit completo de 3 piezas listo para implementación inmediata