



Kit de uniones y derivaciones para charola / Acero al carbono / Acabado electrozincado 15-20 µm / 4 clemas / Clip ED275

SKU: MG-51-KIT4EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$125.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este kit especializado está diseñado para realizar uniones y derivaciones en sistemas de charola con precisión mecánica y seguridad estructural. Fabricado en acero al carbono rolado en frío, ofrece resistencia superior a las deformaciones durante la instalación y el servicio. El acabado electrozincado EZ con espesor de 15 a 20 micrómetros proporciona protección anticorrosiva adecuada para entornos interiores. El conjunto incluye todos los elementos necesarios para una fijación completa: clemas, tornillería métrica y clip estabilizador.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Fabricado en acero al carbono rolado en frío para alta resistencia mecánica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Ideal para uniones y acoplamientos precisos sin holguras estructurales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Incluye 4 clemas pequeñas para fijación distribuida de la carga<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Suministrado con 4 tornillos y tuercas métricos listos para montaje<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Clip recto ED275 para mayor seguridad y estabilidad de la unión<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Acabado electrozincado EZ de 15-20 micrómetros para protección en interiores<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero al carbono rolado en frío</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Electrozincado EZ (interiores)</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 2px;'>15 a 20 micrómetros</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>MG-51-KIT4EZ</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normas de referencia</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; line-height: 1.5;'>NMX-J-511-2011, NMX-D-122, NMX-H-074, NMX-004, NMX-013</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normas de referencia</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; line-height: 1.5;'>NOM-001-SEDE-2012 (instalaciones eléctricas), ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121, NF A 91-122, NFX 41002, NF EN 12330, IMQ & NF IEC-61537</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Componentes del kit</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; text-align: center;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>4</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;'>Clemas pequeñas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; text-align: center;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>4</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;'>Tornillos con tuerca métrica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; text-align: center;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>1</div><div style='font-size: 13px; color: inherit;'>Clip recto ED275</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbono rolado en frío para alta resistencia
Característica 2	Uniones y acoplamientos precisos sin holguras
Característica 3	4 clemas pequeñas incluidas para fijación segura
Característica 4	Tornillos y tuercas métricos listos para instalación
Característica 5	Clip recto ED275 que refuerza la estabilidad
Característica 6	Acabado electrozincado EZ para protección en interiores