



Kit de Unión para Charolas / 13 Piezas / Acabado Galvanizado por Inmersión en Caliente / Bimetálico / Uso Exterior y Zonas Húmedas / Instalación con Llave de 10 mm

SKU: MG-S1-KIT4GBM Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$131.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de unión para charolas cableado diseñado para entornos exteriores y áreas con condiciones desafiantes como zonas húmedas. Proporciona una solución robusta para unir tramos de charola y realizar derivaciones, con resistencia garantizada a la corrosión y exposición a elementos climáticos adversos. La construcción con materiales de alta calidad y acabado galvanizado por inmersión en caliente asegura un rendimiento no comprometido en instalaciones al aire libre. Las clemas bimetalicas ofrecen durabilidad superior en las conexiones eléctricas, mientras que el diseño permite instalación eficiente con herramienta estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a la corrosión en ambientes extremosClemas bimetalicas con durabilidad superiorKit de 13 piezas completoInstalación rápida con llave de 10 mmDiseñado para zonas húmedas y exterioresConstrucción robusta para condiciones adversasAcabado galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Resistencia a la corrosión en ambientes extremosDurabilidad superior en condiciones climáticas adversasCompatible con zonas húmedas y exterioresConexiones eléctricas confiables con clemas bimetalicas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Acabado galvanizado por inmersión en calienteConstrucción robusta para condiciones adversasInstalación con llave de 10 mmMateriales de alta calidad para unión duradera</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete (13 piezas)</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>1 clip recto ED275 con acabado galvanizado por inmersión en caliente4 clemas pequeñas bimetalicas4 tornillos GAC4 tuercas GAC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en ambientes extremos y climas adversos
Característica 2	Clemas bimetalicas para durabilidad superior en conexiones eléctricas
Característica 3	Acabado galvanizado por inmersión en caliente para protección prolongada
Característica 4	Instalación rápida con herramienta estándar de 10 mm
Característica 5	Diseñado específicamente para exteriores y zonas húmedas
Característica 6	Kit completo de 13 piezas con clip recto, clemas, tornillos y tuercas