



Kit Adaptador de Descarga / Rosca NPT 3/4" Macho / NPT 1/2" Hembra / Para Cilindros WHDR / Recarga con Nitrógeno

SKU: 83-844908-000 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$448.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit adaptador de descarga es un componente esencial para sistemas de supresión de incendios por químico húmedo WHDR, diseñado para la protección de campanas y equipos de cocinas comerciales. Conecta la salida de la válvula del cilindro WHDR con la red de tuberías de distribución del agente extintor APC, utilizando rosca NPT de 3/4 pulgada macho y 1/2 pulgada hembra. El kit incluye adaptador de salida de válvula, O-ring y placa de brida de acero, garantizando un sello seguro y duradero. Además, funciona como adaptador de recarga para presurizar con nitrógeno el cilindro tras rellenarlo con agente APC. Se requiere un kit por cada cilindro instalado, permitiendo configuraciones modulares según la capacidad del sistema.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión y Rosca</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rosca NPT 3/4' macho hacia válvula WHDRRosca NPT 1/2' hembra hacia sistema de tuberíasAdaptador de salida de válvula incluidoO-ring de sellado incluidoPlaca de brida de acero incluida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones y Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conecta tubería de distribución de agente al cilindro y válvula WHDRFunciona como adaptador de recarga con nitrógeno tras rellenar con agente APCCompatible con cilindros WHDR-125Compatible con cilindros WHDR-260Compatible con cilindros WHDR-400SCompatible con cilindros WHDR-400MCompatible con cilindros WHDR-600Un kit requerido por cada cilindro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Adaptador de salida de válvulaO-ringPlaca de brida de acero</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conecta la tubería de distribución de agente al cilindro y válvula WHDR de Kidde
Característica 2	Rosca NPT de ¾ pulgada macho y ½ pulgada hembra hacia el sistema de tuberías
Característica 3	Incluye adaptador de salida de válvula, o-ring y placa de brida de acero
Característica 4	También funciona como adaptador de recarga con nitrógeno tras rellenar con agente APC
Característica 5	Se requiere un kit por cada cilindro; se pide por separado
Característica 6	Compatible con cilindros WHDR-125, WHDR-260, WHDR-400S, WHDR-400M y WHDR-600