



dB. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Potencia máxima: 20 dBm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N hembra. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación requerida: 5 Vcc, 3 A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: <20W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -25°C ~ +55°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del amplificador: 210 mm x 150 mm x 30 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: <2.5 kg. </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces y Conectividad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: square;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena exterior direccional tipo logaritmica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena interior direccional tipo panel. <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumpers coaxiales tipo RG58 para la conexión de antenas al amplificador. Incluye un jumper con RG316 para pasar por el marco de una ventana o un orificio pequeño. </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hogares</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.5; margin: 0;'>Mejora la señal celular en hogares, especialmente en áreas donde la cobertura y comunicación se ha visto afectada y limitada por la misma estructura de construcción del edificio.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Oficinas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.5; margin: 0;'>Optimiza la conectividad en oficinas, permitiendo múltiples usuarios simultáneamente.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Áreas Rurales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.5; margin: 0;'>Amplifica la señal en zonas rurales donde la cobertura es débil o intermitente.</p> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center; opacity: 0.85;'>INFORMACIÓN DE APOYO</div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <div style='margin-bottom: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 8px; font-weight: bold;'>Aplicación (Network Cell Info Lite) para medir la intensidad de señal celular con Android</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0; line-height: 1.5;'> Puedes usar una aplicación gratuita para Android que te permite medir la intensidad real de señal celular en tu ubicación, lo cual es útil para una buena solución de amplificador. Más información aquí: Ver artículo de soporte </p> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'> <p style='font-size: 22px; color: inherit; font-weight: bold; margin: 0; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-left: 4px solid currentColor; border-radius: 4px; display: inline-block; max-width: 600px; text-align: center;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: square;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Instale el kit amplificador de acuerdo al manual de usuario o guía de instalación. <li style='margin-bottom: 8px;'>Use el kit amplificador únicamente para el propósito diseñado. <li style='margin-bottom: 8px;'>Si tiene dudas, contacte al departamento de Ingeniería en Radiocomunicación. <li style='margin-bottom: 8px;'>Una mala instalación o uso inadecuado puede provocar interferencia. <li style='margin-bottom: 8px;'>El teléfono o dispositivo celular debe ser compatible con la red 5G. <li style='margin-bottom: 8px;'>El dispositivo móvil interactúa entre las redes 5G, 4G, 3G y 2G. <li style='margin-bottom: 8px;'>El dispositivo móvil permanece en la red de mejor calidad o disponible. La cobertura de la red 5G es limitada a comparación de las anteriores. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación simultánea de 5 bandas de frecuencia para máxima compatibilidad
Característica 2	Ganancia de 70 dB con potencia de salida de 20 dBm para cobertura estable
Característica 3	Expansión modular de cobertura con hasta 2 antenas interiores
Característica 4	Compatibilidad multioperador: Telcel, AT&T, Movistar, BAIT, DiRi y MVNOS
Característica 5	Mejora llamadas convencionales y VoLTE en zonas de baja señal
Característica 6	Kit completo con antena direccional exterior y panel interior incluidos