



Kit Amplificador y Micrófono / 240W / Salida 4~16Ω o 100V / Bluetooth FM MP3 USB / Phantom 48V / Micrófono Cuello de Ganso Cardioide

SKU: EPB240E/MIC Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

\$7,347.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de sonido profesional compuesto por un amplificador digital de 240W y un micrófono de cuello de ganso condensador. El amplificador ofrece salida de altavoz configurables en 4~16Ω o línea de 100V, lo que permite adaptar la instalación a altavoces de baja impedancia o sistemas de sonorización distribuida en múltiples zonas. Integra reproductor multimedia con Bluetooth, radio FM, MP3, USB y TF, además de entrada XLR balanceada con alimentación phantom 48V para micrófonos condensadores. El micrófono de cuello de ganso incluye patrón cardioide, salida XLR balanceada y cable de 8 m (26.2 ft), facilitando su ubicación en escritorios, podios o mesas de juntas. El sistema es adecuado para aplicaciones de voiceo, música ambiental y conferencias en aulas, salas de juntas, cafeterías y comercios. Cuenta con protección activa contra cortocircuitos y sobrecalentamiento para mayor confiabilidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificador digital con potencia de salida de 240W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de altavoz: 4~16Ω / 100V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada XLR balanceada con phantom 48V para micrófono condensador<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reproductor multimedia integrado: Bluetooth, MP3, FM, USB y TF<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono de cuello de ganso condensador con patrón cardioide<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida XLR balanceada en micrófono<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable XLR de 8 m (26.2 ft) incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de activación en micrófono<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad de entrada mic: +5mV (XLR balanceado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia de salida: 240W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida de altavoz: 4~16Ω / 100V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensibilidad de entrada mic: +5mV (XLR balanceado)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Phantom power: 48V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Patrón de captación micrófono: Cardioide<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de micrófono: Condensador</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Medios</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bluetooth integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Radio FM integrada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Reproducción MP3, USB y TF<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada XLR balanceada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida XLR balanceada en micrófono<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable XLR de 8 m (26.2 ft)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Amplificador digital EPB240E<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono de cuello de ganso EP338<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable XLR de 8 m (26.2 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador digital 240W con salida de línea 100V o impedancia 4-16?
Característica 2	Entrada XLR con alimentación phantom 48V para micrófonos condensadores
Característica 3	Reproductor multimedia integrado: Bluetooth, FM, MP3, USB y TF
Característica 4	Micrófono de cuello de ganso cardioide con salida XLR balanceada
Característica 5	Cable XLR de 8 m (26.2 ft) incluido para conexión inmediata
Característica 6	Protección activa contra cortocircuitos y sobrecalentamiento