



Kit Antivandálico de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Acoplador en Filtro y Compuesto H2Ohm.

SKU: TG-45AB-AI Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$8,196.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 Descripción principal --> <p>Los electrodos de puesta a tierra marca **TOTAL GROUND** deben ser instalados en conjunto con nuestro compuesto mejorador de tierra para asegurar una resistencia menor a 2 Ohm (en la mayoría de los casos) y una instalación libre de mantenimiento correctivo hasta por 20 años.</p><p>Los electrodos magnetoactivos incluyen una brújula y nivel para asegurar una integración profesional.</p><!-- Sección de contenido con flex --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> Descripción --> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; background-color: #f8f8f8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #2880b9;">Aplicaciones</div> <div style="padding: 15px;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Electrodo: El Electrodo de puesta a tierra marca TOTAL GROUND modelo TG-45ABAI. Elaborado de acero inoxidable, tratado especialmente para retardar los efectos de la corrosión. <li style="margin-bottom: 10px;">Acoplador de impedancias: Interconstruido en dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en estructura con 3 bornes de conexión de 1/2 pulgada. Compuesto H2OHM: Fabricado en base orgánica, elaborado con material higroscópico coagulante de humedad que cuenta con certificado de pruebas de LAPEM y certificado de laboratorio acreditado ante EMA, con valores dentro de la norma CRETIB de no toxicidad ni daño al medio ambiente. </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; background-color: #f8f8f8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #2880b9;">Aplicaciones</div> <div style="padding: 15px;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">SITES de cómputo. Racks de telecomunicaciones Sistemas satelitales Sistemas de radio frecuencia Sistemas de control industrial Sistemas Fotovoltaicos </div> </div> <!-- Características --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; background-color: #f8f8f8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #2880b9;">Características</div> <div style="padding: 15px;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Electrodo de puesta a tierra modelo TG45ABAI. Capacidad de 45A. Fabricado de cobre electrolítico altamente conductivo. Diseñado en forma delta tubular. No requieren de mantenimiento preventivo. Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en la misma estructura con un borne de conexión de 1/2 pulgada. Cuenta con acoplador de impedancias en la misma bobina. Proveen la solución completa para telecomunicaciones de acuerdo con los estándares EIA/ TIA J-STD-607-A y BICSI. </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; background-color: #f8f8f8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #2880b9;">Incluye los siguientes componentes:</div> <div style="padding: 15px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f0f0f0;">Cantidad</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Electrodo de Acero Inoxidable de 45 Amp.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Acoplador de impedancias</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Compuesto H2OHM</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Brújula y nivel.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- Accesorios complementarios --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; background-color: #f8f8f8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #2880b9;">Accesorios complementarios (No incluidos)</div> <div style="padding: 15px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f0f0f0;">Cantidad</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cable de cobre recubierto THW-SL Calibre 4 AWG.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Barra de unión de 7-7/8" x 2" x 1/4" con aisladores de 1000A de capacidad.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Barra de unión y distribución de hilos.</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <!-- Imagen adicional --> <div style="display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;"> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 14px; color: #333333;"> <div> Webinars de Sistemas de Puesta a Tierra y Pararrayos </div> <div> Webinars </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 20px;"> <div style="width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;"> </div> </div> <div style="width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;"> <div style="width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;"> </div> </div> <div style="width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;"> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ohm con compuesto mejorador
Característica 2	Electrodos magnetoactivos con brújula y nivel profesional
Característica 3	Acero inoxidable con resistencia a corrosión avanzada

Característica 4	Compuesto 1120hm certificado por normas ambientales
Característica 5	Acoplador de impedancia con filtración LCR de baja frecuencia
Característica 6	Capacidad de 45 A para telecomunicaciones profesionales