



Kit de Señalización para Emergencias / Barra LED 108 Unidades / Sirena 100 W / 13 Patrones de Destello / Bocina Uso Rudo / Control de Tráfico Ámbar

SKU: X67RWV2KIT Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$9,051.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit integral de señalización diseñado para el equipamiento de unidades de emergencia, ambulancias y vehículos de bomberos. Integra una barra de luces LED de bajo perfil con tecnología Hyperlux G3 que proporciona iluminación ultra brillante mediante 108 unidades LED, complementada con función de control de tráfico en color ámbar para operaciones de gestión vial. La sirena compacta de 100 W ofrece siete tonos distintos (aux, yelp, wail-1, wail-2, horn, siren, hi-lo) que permiten la identificación sonora del tipo de unidad y emergencia. La bocina de uso rudo con base de aluminio garantiza reproducción fiel en condiciones de servicio severo. El controlador centralizado gestiona 13 patrones de destello programables, adaptables a protocolos operativos específicos. Los domos de policarbonato proporcionan resistencia mecánica contra impactos sin degradar la transmisión luminica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barra LED bajo perfil con 108 LED G3 Hyperlux ultra brillantesFunción de control de tráfico (color ámbar)Domos de policarbonato resistentes a impactosControlador XDKQ11W con 13 patrones de destello programablesSirena compacta X100A de alto rendimiento, 100 W de potencia7 tonos: aux, yelp, wail-1, wail-2, horn, siren, hi-loBocina XYD100 de uso rudo, base de aluminio, 100 W, 8 ohmsDiseño optimizado para fácil instalación en unidades de emergencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Potencia sirena: 100 WPotencia bocina: 100 WImpedancia bocina: 8 ohmsTonos sirena: 7 (aux, yelp, wail-1, wail-2, horn, siren, hi-lo)Patrones de destello: 13 programablesTecnología LED: Hyperlux G3Unidades LED: 108Función control de tráfico: color ámbar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones barra: 118 cm x 34 cm x 12 cm (largo x ancho x alto)Dimensiones sirena: 20 x 15.5 x 5.8 cmPerfil barra: bajo perfilMaterial domos: policarbonato resistente a impactosMaterial base bocina: aluminioDiseño: optimizado para fácil instalación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Barra de luces LED bajo perfil con domos de policarbonatoControlador XDKQ11WSirena compacta X100ABocina de uso rudo XYD100 con base de aluminio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación superior con 108 LED G3 Hyperlux para máxima visibilidad en operaciones críticas
Característica 2	Sirena compacta de alto rendimiento con 7 tonos programables para identificación sonora inmediata
Característica 3	Bocina de uso rudo con base de aluminio para resistencia en condiciones extremas de servicio
Característica 4	Controlador con 13 patrones de destello programables para adaptación a diversos escenarios operativos
Característica 5	Función de control de tráfico en color ámbar para gestión segura de intersecciones
Característica 6	Diseño de bajo perfil y domos de policarbonato resistentes a impactos para instalación durable

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 15:28