



SKU: X67RV2KIT2    Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING    Categoría: Rojo-Azul

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

integral de señalización diseñado para el equipamiento de unidades de emergencia, ambulancias y vehículos de bomberos. Integra una barra de luces LED de bajo perfil con tecnología Hyperlux, sirena electrónica de alto rendimiento con control unimanio, y bocina de uso rudo con construcción en aluminio. El sistema incluye controlador avanzado con funciones de voiceo y control de volumen manual, permitiendo al operador gestionar señales luminosas y acústicas desde una interfaz centralizada. La arquitectura modular y los accesorios de montaje incluidos reducen los tiempos de instalación en flotas operativas.

**Características Generales**

- Barra LED 88 ultra brillantes G3 con tecnología Hyperlux
- 13 patrones de destello configurables
- Domos de policarbonato de alta resistencia
- Sirena 100W con control unimanio y micrófono unidireccional
- 7 tonos: AUX, Yelp, Wail-1, Wail-2, Horn, Siren, Hi-Lo
- Bocina 100W/8Ω con base de aluminio para uso rudo
- Diseño compacto de fácil instalación
- Accesorios de montaje (bracket) incluidos

**Desempeño**

**LEDs:** 88 ultra brillantes G3, tecnología Hyperlux

**Patrones de destello:** 13

**Potencia sirena:** 100W

**Impedancia bocina:** 8Ω

**Físicas & Eléctricas**

**Dimensiones barra luz:** 118 cm x 34 cm x 12 cm (largo x ancho x alto)

**Dimensiones patrones de destello:** 46.5 in x 13.4 in x 4.7 in

**Base bocina:** Aluminio

**Diseño:** Compacto, robusto

**Contenido del Paquete**

- Sirena X100F con control unimanio
- Barra de luces LED X67R2V2 (rojo)
- Bocina XLS100
- Accesorios de montaje (bracket)

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Iluminación superior con 88 LEDs G3 Hyperlux para máxima visibilidad en condiciones adversas |
| Característica 2 | Sirena 100W con 7 tonos programables para identificación sonora de prioridad de emergencia   |
| Característica 3 | Bocina de uso rudo 100W/87 con base de aluminio para resistencia mecánica extrema            |
| Característica 4 | Controlador avanzado XDKQ11 con micrófono unidireccional para voces en campo                 |
| Característica 5 | Diseño compacto de bajo perfil facilita instalación en espacios reducidos de cabinas         |
| Característica 6 | Domos de policarbonato con 13 patrones de destello para adaptación a normativas locales      |