



Kit de Señalización LED / 88 Luces Ultra Brillantes / Barra 118 cm (46.5 in) / IP65 / Sirena 100W / 13 Patrones Programables

SKU: X67RBJKT2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$16,845.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit integral de señalización para equipamiento de unidades de Seguridad Pública. Incluye barra LED de bajo perfil con 88 diodos ultra brillantes G3 con tecnología HyperLux, diseñada para operaciones de control de tráfico con función interconstruida rojo/azul. La barra incorpora 13 patrones de destello programables controlados mediante unidad dedicada, con domos de policarbonato resistentes a impactos. El sistema de audio se compone de sirena X100F de 100W con control unimando, micrófono unidireccional para voceo y control de volumen manual, complementada con bocina XLS100 de 100W a 8 ohmios. Construcción con grado de protección IP65 para resistencia a polvo y agua, certificación SAE para cumplimiento normativo en aplicaciones de emergencia.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Barra LED de bajo perfil con 88 luces ultra brillantes G3<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Función de control de tráfico interconstruido rojo/azul<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 13 patrones de destello programables con controlador incluido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sirena X100F 100W con control unimando y micrófono unidireccional<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Control de volumen manual para adaptación a escenario operativo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Bocina XLS100 de 100W, 8 ohmios, diseño robusto<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Grado de protección IP65<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Certificación SAE</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia de sirena: 100W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia de bocina: 100W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Impedancia de bocina: 8 ohmios<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cantidad de LEDs: 88 ultra brillantes G3<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Patrones de destello: 13 programables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología de iluminación: HyperLux<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Función de control de tráfico: Rojo/azul interconstruido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tonos de sirena: 6 profesionales</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones de barra: 118 cm x 34 cm x 12 cm (46.5 in x 13.4 in x 4.7 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño de barra: Bajo perfil<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material de domos: Policarbonato resistente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grado de protección: IP65<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño de sirena: Compacto, alto rendimiento<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño de bocina: Robusto y duradero</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Barra LED de bajo perfil con 88 LEDs<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Controlador de patrones de destello<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Sirena X100F con control unimando<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Micrófono unidireccional<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Bocina XLS100 100W 8 ohmios</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología HyperLux para iluminación superior en control de tráfico
Característica 2	Control de tráfico interconstruido rojo/azul sin configuración adicional
Característica 3	Sirena 100W con micrófono unidireccional para voceo en campo
Característica 4	13 patrones de destello programables para adaptación operativa
Característica 5	Domos de policarbonato resistentes a impactos ambientales
Característica 6	Diseño compacto IP65 para instalación en condiciones adversas