



Kit de Equipamiento para Seguridad Pública / Barra LED 88 LEDs G3 / Sirena 100W 7 Tonos / Bocina 100W 8 Ohm / IP65 / SAE / 118 cm (46.5 in)

SKU: X67RBAKIT Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$14,973.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit integral diseñado para el equipamiento de unidades de seguridad pública, integrando barra de luces LED de bajo perfil, sirena electrónica de alto rendimiento y bocina de uso rudo. La barra incorpora 88 LEDs G3 ultra brillantes con tecnología HyperLux que proporciona función de control de tráfico en color ámbar, operando bajo un controlador con 45 patrones de destello configurables. La sirena compacta de 100W ofrece siete tonos seleccionables para adaptarse a distintas condiciones operativas, mientras que la bocina XYD100 con base de aluminio y impedancia de 8 ohms garantiza durabilidad en entornos de alta exigencia. Construcción con certificaciones IP65 y SAE para resistencia a elementos externos y cumplimiento de estándares de la industria automotriz.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Barra LED bajo perfil con 88 LEDs G3 ultra brillantesTecnología HyperLux con función de control de tráfico en ámbarDomos de policarbonato para protección ópticaControlador integrado con 45 patrones de destelloSirena compacta X100A de alto rendimiento, 100W de potencia7 tonos seleccionables: aux, yelp, wail-1, wail-2, horn, siren, hi-loBocina XYD100 de uso rudo, 100W, 8 ohms de impedanciaBase de aluminio en bocina para instalación robustaCertificación IP65 para uso exteriorCertificación SAE para aplicaciones automotrices</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Potencia sirena: 100WPotencia bocina: 100WImpedancia bocina: 8 ohmsCantidad de LEDs: 88 LEDs G3 ultra brillantesPatrones de destello: 45Tonos de sirena: 7 (aux, yelp, wail-1, wail-2, horn, siren, hi-lo)Tecnología de iluminación: HyperLuxFunción de control de tráfico: Ámbar</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones barra: 118 cm x 34 cm x 12 cm (largo x ancho x alto) / 46.5 in x 13.4 in x 4.7 inMaterial domos: PolicarbonatoBase bocina: AluminioGrado de protección: IP65Certificación: SAEUso: Exterior exigente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Barra LED bajo perfil con 88 LEDs G3 ultra brillantesControlador integradoSirena compacta X100A 100WBocina XYD100 de uso rudo 100W 8 ohms</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología HyperLux para control de tráfico en ámbar
Característica 2	45 patrones de destello programables vía controlador integrado
Característica 3	Sirena compacta con 7 tonos seleccionables para diferentes escenarios
Característica 4	Bocina de uso rudo con base de aluminio para alta resistencia
Característica 5	Domos de policarbonato para protección de componentes LED
Característica 6	Certificaciones IP65 y SAE para operación exterior exigente