



KIT

Kit Sensores Inalámbricos / 345 MHz / 2 Contactos Magnéticos / 1 PIR Inmunidad Mascotas 31 kg / 1 Llavero / 12 m (39.4 ft) 90° / Batería 5 Años

SKU: KIT-RF-SFIRE-2 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$1,777.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de sensores inalámbricos diseñado para integración con paneles de alarma Honeywell y PRO4GEN2, operando en frecuencia de 345 MHz. Incluye dos contactos magnéticos para puerta/ventana con capacidad de conversión de zona cableada a inalámbrica, un detector de movimiento PIR con inmunidad a mascotas hasta 31 kg y cobertura de 12 m (39.4 ft) con ángulo de 90°, además de un llavero para control remoto. Los dispositivos emplean baterías de litio CR2032 con autonomía de hasta 5 años, minimizando intervenciones de mantenimiento. La arquitectura inalámbrica simplifica la instalación en ubicaciones donde el cableado resulta inviable o costoso.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Frecuencia operativa: 345 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Batería de larga duración: hasta 5 años (CR2032 3V litio)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Inmunidad a mascotas: hasta 31 kg en detector PIR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Cobertura PIR: 12 m (39.4 ft) con ángulo de 90°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Compatibilidad: paneles Honeywell y PRO4GEN2<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Contacto magnético con entrada para zona externa cableada</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia: 345 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance PIR: 12 m (39.4 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Inmunidad mascotas: hasta 31 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Inmunidad a luz blanca<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Autonomía batería: hasta 5 años</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño compacto con carcasa intercambiable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carcasa intercambiable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color carcasa: marrón<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contenido del Paquete<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 x Contacto magnético inalámbrico SFWST232 con entrada zona externa<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 x Imán para contacto magnético<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 x Batería CR2032 3V litio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 x Carcasa marrón intercambiable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 x Arnés para zona externa<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Detector movimiento inalámbrico SFWST742 con inmunidad mascotas 31 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Llavero control remoto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería de litio CR2032 con autonomía hasta 5 años sin mantenimiento
Característica 2	Inmunidad a mascotas hasta 31 kg reduce falsas alarmas en instalaciones residenciales
Característica 3	Contacto magnético con entrada para zona cableada convierte sensores existentes a inalámbricos
Característica 4	Cobertura de detección 12 m (39.4 ft) con ángulo de 90° para áreas amplias
Característica 5	Compatibilidad dual con paneles Honeywell y PRO4GEN2 facilita integración
Característica 6	Diseño compacto con carcasa intercambiable para adaptarse a diferentes entornos