



KIT

Kit Sensores Inalámbricos / 5 Dispositivos / Frecuencia 433 MHz / Inmunidad Mascotas 38 kg / Cobertura 12 m (39.4 ft) / Compatible DSC

SKU: KIT-RF-SFIRE-DSC-1 Marca: SFIRE Categoría: Movimiento para Interior

\$2,240.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit básico de sensores inalámbricos diseñado para integración con paneles de alarma DSC que operan en frecuencia 433 MHz. El conjunto incluye tres contactos magnéticos para puertas y ventanas, junto con dos detectores de movimiento PIR con inmunidad a mascotas. Los dispositivos emplean baterías de litio CR2032 con una vida útil proyectada de hasta cinco años, reduciendo la necesidad de mantenimiento periódico. Los detectores de movimiento ofrecen una cobertura de 12 metros con ángulo de 90 grados, incorporando inmunidad a luz de hasta 2000 lux para minimizar activaciones no deseadas. La carcasa intercambiable en color marrón permite adaptar la estética de los sensores al entorno de instalación.

Características Generales

- Compatibilidad con paneles DSC en frecuencia 433 MHz
- Batería CR2032 de larga duración hasta 5 años
- Inmunidad para mascotas hasta 38 kg con 90 grados
- Cobertura de sensor hasta 12 m (39.4 ft) con 90 grados
- Carcasa intercambiable en color marrón
- Diseño compacto y fácil instalación
- Inmunidad a luz hasta 2000 lux

Desempeño

- Frecuencia: 433 MHz
- Cobertura PIR: 12 m (39.4 ft)
- Ángulo de cobertura: 90°
- Inmunidad a luz: hasta 2000 lux
- Autonomía batería: hasta 5 años

Físicas / Eléctricas

- Batería: CR2032 3V litio
- Carcasa: Intercambiable, color marrón
- Diseño: compacto

Contenido del Paquete

- 3 × Contacto magnético inalámbrico SFWST200 con imán
- 2 × Detector de movimiento inalámbrico SFWST740 con inmunidad mascotas
- Baterías CR2032 3V litio incluidas
- Carcasas marrones intercambiables

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería CR2032 con autonomía hasta 5 años
Característica 2	Inmunidad a mascotas hasta 38 kg
Característica 3	Cobertura de detección 12 m con ángulo de 90°
Característica 4	Carcasa marrón intercambiable para integración estética
Característica 5	Contactos magnéticos para puertas y ventanas
Característica 6	Inmunidad a luz hasta 2000 lux para reducción de falsas alarmas