



Kit Sensores Inalámbricos / 5 Dispositivos / Frecuencia 345 MHz / Inmunidad Mascotas 31 kg / Cobertura PIR 12 m (39.4 ft) / Batería 5 Años

SKU: KIT-RF-SFIRE-1 Marca: SFIRE Categoría: Controles Remotos

\$2,578.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de sensores inalámbricos diseñado para integración con paneles de alarma Honeywell y PRO4GEN2 mediante frecuencia de 345 MHz. Incluye tres contactos magnéticos con capacidad de conversión de zona cableada a inalámbrica y dos detectores de movimiento PIR con inmunidad a mascotas hasta 31 kg. Los dispositivos operan con baterías de litio CR2032 con duración estimada de hasta cinco años, reduciendo la necesidad de mantenimiento periódico. Los detectores PIR ofrecen cobertura de 12 m (39.4 ft) con ángulo de 90 grados y resistencia a niveles de iluminación hasta 2000 lux. Solución lista para despliegue en protección perimetral y detección de intrusión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia de operación: 345 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Batería: Litio CR2032 de 3V, duración hasta 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Inmunidad a mascotas: hasta 31 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a luz ambiente: hasta 2000 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cobertura PIR: 12 m (39.4 ft), ángulo 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: paneles Honeywell y PRO4GEN2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 345 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de cobertura PIR: 90°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inmunidad mascotas: hasta 31 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia luz ambiente: 2000 lux<li style='padding: 6px 0;'>Autonomía batería: hasta 5 años</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería: Litio CR2032, 3V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa contacto: marrón, intercambiable<li style='padding: 6px 0;'>Arnés para zona externa incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 x Contacto magnético inalámbrico SFWST232 con entrada zona externa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 x Imán para contacto magnético<li style='padding: 6px 0;'>2 x Sensor de movimiento PIR con inmunidad mascotas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería litio CR2032 con autonomía hasta 5 años sin mantenimiento
Característica 2	Frecuencia 345 MHz compatible con paneles Honeywell y PRO4GEN2
Característica 3	Inmunidad a mascotas hasta 31 kg con luz ambiente hasta 2000 lux
Característica 4	Cobertura de detección PIR 12 m (39.4 ft) con ángulo de 90 grados
Característica 5	Contacto magnético con entrada para zona cableada adicional
Característica 6	Kit completo listo para despliegue: 3 contactos y 2 detectores PIR