



Kit de Antena VHF / 144-174 MHz / 3 dBi / 200 W / 124 cm / 5 m (16.4 ft) RG58 / Montaje NMO

SKU: KIT5800T Categoría: Móviles

\$1,265.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este kit de antena VHF está diseñado para profesionales de comunicaciones que requieren una solución completa y lista para instalar en el rango de 144-174 MHz. La antena BR160 ofrece un equilibrio óptimo entre ganancia y tamaño, con 3 dBi de ganancia que proporcionan cobertura efectiva en aplicaciones de radio móvil y estaciones base. El conjunto incluye todos los componentes necesarios para una instalación inmediata: cable coaxial RG58 de 5 metros (16.4 pies), conector RFU500, reductor RFU530 y base de montaje NMO58UNC, eliminando la necesidad de adquirir accesorios adicionales por separado.</p*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Rango de frecuencia VHF: 144-174 MHz para comunicaciones profesionalesGanancia de 3 dBi que optimiza el patrón de radiación en entornos típicosPotencia máxima de 200 W para aplicaciones de alta potenciaLongitud de 124 cm que maximiza la eficiencia de radiación en la banda VHFCable RG58 de 5 metros (16.4 pies) incluido para conexión directa al equipoConector RFU500 y reductor RFU530 incluidos para compatibilidad con diversos equiposMontaje NMO58UNC para instalación en bases estándar de vehículos o estaciones fijas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;*>Antena BR160</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Rango de frecuencia144-174 MHz</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Ganancia3 dBi</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Potencia máxima200 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Longitud máxima124 cm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;*>Cable y accesorios</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Cable coaxialRG58, 5 m (16.4 ft)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>ConectorRFU500</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>ReductorRFU530</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Base de montajeNMO58UNC</div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Nota: Este kit está diseñado para integrarse con radios compatibles en el rango VHF de 144-174 MHz. Verifique la compatibilidad con su equipo antes de la instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango VHF optimizado para comunicaciones profesionales en 144-174 MHz
Característica 2	Ganancia de 3 dBi que mejora cobertura en entornos urbanos e industriales
Característica 3	Potencia máxima de 200 W para transmisión de alta potencia
Característica 4	Longitud de 124 cm que maximiza eficiencia de radiación en VHF
Característica 5	Cable RG58 de 5 metros con conector y reductor incluidos para instalación directa
Característica 6	Montaje NMO58UNC compatible con bases estándar de vehículos y estaciones fijas