



Kit de Control Remoto por APP / Gateway Ethernet / 3 Perfiles de Usuario / Salida de Relé / Protocolo CRP

SKU: 8K065A-001 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$8,470.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de conectividad permite la apertura remota de motores y barreras a través de una aplicación dedicada, eliminando la necesidad de controles físicos tradicionales. La arquitectura basada en gateway Ethernet garantiza comunicación estable en entornos de red LAN corporativos. Los tres perfiles de trabajo diferenciados —usuario, propietario e instalador— otorgan permisos escalonados que se adaptan a cada nivel de responsabilidad operativa. La salida de relé integrada posibilita la activación de dispositivos auxiliares, mientras que la compatibilidad con módulos radio adicionales permite expandir la cobertura del sistema según crezcan las necesidades de la instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Control remoto mediante aplicación dedicada multiplataforma (APP de automatización, APP Pro y Web APP)Tres perfiles de usuario diferenciados: usuario, propietario e instaladorComunicación LAN con protocolo propietario CRP (CAME Remote Protocol)Salida de relé para activación de dispositivos externosAmpliable con módulos radio adicionalesIntegración con sistema de mantenimiento programadoEntradas digitales para monitoreo de estados<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px;'>Gateway Ethernet LAN
Protocolo CRP (CAME Remote Protocol)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Perfiles de acceso</div><div style='font-size: 14px;'>Usuario
Propietario
Instalador</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Expansibilidad</div><div style='font-size: 14px;'>Compatible con módulos radio adicionales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Plataformas soportadas</div><div style='font-size: 14px;'>APP de automatización
APP Pro
Web APP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Contenido del kit</div><div style='font-size: 14px;'>1 x Gateway para conexión Ethernet
1 x Módulo/tarjeta esclavo
1 x Cable de alimentación</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Funciones avanzadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>El sistema permite asignar aplicaciones dedicadas según el perfil del usuario, restringiendo o habilitando funcionalidades conforme al nivel de autorización. Los relevadores de salida y las entradas digitales posibilitan no solo el control de automatizaciones conectadas, sino también la retroalimentación de estados en tiempo real. La integración con mantenimiento programado facilita la programación de actividades preventivas, extendiendo la vida útil de los equipos conectados y reduciendo incidentes operativos no planificados.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto mediante aplicación dedicada multiplataforma
Característica 2	Tres perfiles diferenciados: usuario, propietario e instalador
Característica 3	Comunicación LAN con protocolo propietario CRP
Característica 4	Salida de relé para activación de dispositivos externos
Característica 5	Expansible con módulos radio adicionales
Característica 6	Integración con sistema de mantenimiento programado