



Kit Centro de Carga / 4 Espacios / 100 A / 120/240 Vca / 2 Interruptores 2 Polos 30 A / 10 kA / Sobreponer

SKU: KITC2Q4305    Marca: CHINT    Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$970.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de centro de carga diseñado para instalación sobreponer, compuesto por un gabinete de 4 espacios con capacidad nominal de 100 A y dos interruptores térmicos enchufables de 2 polos y 30 A. El centro de carga opera a 120/240 Vca en configuración monofásica de 1 fase y 3 hilos, con una capacidad interruptiva de 10 kA para protección efectiva contra cortocircuitos y sobrecargas. Los interruptores incluyen bandera indicadora de estado y tornillos cautivos para facilitar el mantenimiento y la verificación operativa. Su rango de temperatura de funcionamiento de -30 °C a 70 °C y sus conexiones en aluminio estañado aseguran desempeño estable en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Este conjunto es ideal para tableros de alumbrado y centros de distribución que requieren protección confiable de circuitos derivados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Centro de carga con 4 espacios para sobreponer, 100 A, 120/240 Vca</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración monofásica: 1 fase, 3 hilos, 50/60 Hz</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad interruptiva de 10 kA en centro de carga e interruptores</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 interruptores térmicos enchufables de 2 polos, 30 A, 240 Vca</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexiones en aluminio estañado y tornillos cautivos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bandera indicadora de estado en interruptores</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura de operación: -30 °C a 70 °C</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: residenciales, comerciales e industriales</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 120/240 Vca (centro de carga); 240 Vca (interruptores)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente nominal: 100 A (centro de carga); 30 A (interruptores)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad interruptiva: 10 kA ca</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia: 50/60 Hz</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 70 °C</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 1 fase, 3 hilos</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño para sobreponer</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bandera indicadora de estado</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillos cautivos</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de circuitos derivados contra cortocircuitos y sobrecargas</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 x Centro de carga C2Q045 (4 espacios, 100 A, 120/240 Vca)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 x Interruptores térmicos B2QP230E (2 polos, 30 A, 240 Vca)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección robusta de circuitos derivados en tableros de alumbrado |
| Característica 2 | Montaje enchufable con bandera indicadora de estado visual         |
| Característica 3 | Operación confiable desde -30 °C hasta 70 °C                       |
| Característica 4 | Conexiones en aluminio estañado para alta conductividad            |
| Característica 5 | Tornillos cautivos que simplifican el mantenimiento eléctrico      |
| Característica 6 | Compatible con distribución monofásica 1 fase 3 hilos              |