

Sin imagen disponible

Kit COMPLETO Barrera Derecha XBF naranja / 3M / Incluye Sensor de masa, Transformador, Lazo, Ancla, Fotoceldas y 2 Controles Inalámbricos

SKU: KIT-XBF2-RN Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$15,957.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit de barrera vehicular derecha está diseñado para el control de acceso en aplicaciones semi-intensivas. Integra un brazo de aluminio de 3 metros con tiempo de apertura de 1.5 segundos para facilitar el flujo vehicular. Incorpora encoder electrónico que permite el ajuste preciso de los finales de carrera sin necesidad de mecanismos de contacto físico. El equipo opera con alimentación de 110V y soporta temperaturas ambientes de -20 a 50°C, garantizando desempeño continuo en condiciones variables. El paquete incluye fotoceldas de seguridad, sensor de masa, base de anclaje y dos controles inalámbricos para una instalación integral inmediata.

Características Generales

Brazo de aluminio de 3 metros sin iluminación

Velocidad de apertura de 1.5 segundos

Encoder para ajuste electrónico de finales de carrera

Consumo operativo de 250W y 2W en reposo

Voltaje de operación 110V

Temperatura de operación de -20 a 50°C

Uso semi-intensivo

Color de gabinete naranja

Soporta hasta 5 controles inalámbricos modelo XBT23

Desempeño

Longitud máxima del brazo: 3 m (9.84 ft)

Velocidad de apertura: 1.5 segundos

Tipo de uso: Semi-intensivo

Soporta hasta 5 controles inalámbricos XBT23

Encoder electrónico para programación de límites

Físicas y Eléctricas

Consumo operativo: 250W

Consumo en reposo: 2W

Voltaje de operación: 110V

Temperatura de operación: -20 a 50°C

Color del gabinete: Naranja

Contenido del Paquete

1x Barrera vehicular derecha XBF-3002-RN color naranja

1x Brazo de aluminio XBF-ARM de 3 metros

1x Base de anclaje XB-ANCLA

1x Fotocelda XBS-IR33 para detección de obstrucciones

1x Sensor de masa XB-DLP-110

12x Controles inalámbricos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste electrónico de límites con encoder sin contactos mecánicos
Característica 2	Consumo de solo 2W en reposo para mayor eficiencia energética
Característica 3	Operación estable en temperaturas extremas de -20 a 50°C
Característica 4	Fotoceldas de seguridad para detección de obstrucciones en paso
Característica 5	Kit completo con brazo, anclaje, sensor de masa y controles
Característica 6	Soporta expansión hasta 5 controles inalámbricos XBT23