

Sin imagen disponible

Kit COMPLETO Barrera Izquierda XB / 3M / Iluminacion LED Rojo-Verde / Incluye Sensor de masa, Transformador, Lazo, Ancla, Fotoceldas y 2 Controles Inalámbricos

SKU: KIT-XBF2-LED-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$24,168.34

Precios con IVA Incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de barrera vehicular izquierda de uso semi-intensivo con brazo iluminado de 3 m (9.8 ft), diseñado para control de acceso en entornos comerciales e industriales. Integra encoder electrónico para la programación precisa de límites de apertura y cierre, eliminando ajustes mecánicos tradicionales. El brazo de aluminio incorpora iluminación LED bicolor rojo-verde que mejora la visibilidad en condiciones de baja luz. El sistema opera con voltaje de 110 V y soporta temperaturas de -20 a 50 °C, garantizando funcionamiento continuo en climas adversos. El paquete incluye todos los componentes necesarios para una instalación integral: fuente de alimentación, sensor de masa, transformador, lazo de inducción, base de anclaje, fotoceldas de seguridad y controles remotos.

Desempeño Longitud máxima del brazo: 3 m (9.8 ft) Velocidad de apertura: 1.5 segundos Encoder para programación electrónica de límites Iluminación LED rojo-verde en brazo Uso semi-intensivo Hasta 5 controles inalámbricos compatibles Físicas y Eléctricas Color del gabinete: gris Voltaje de operación: 110 V Consumo: 250 W Consumo en reposo: 2 W Temperatura de operación: -20 a 50 °C Contenido del Paquete 1 x Barrera vehicular izquierda XBF-3002-L1 x Brazo de aluminio iluminado XBF-ARM-LED de 3 m (9.8 ft) 1 x Fuente de alimentación PS12DC4KV para brazo iluminado 1 x Base de anclaje XB-ANCLA 1 x Fotocelda XBS-IR331 x Sensor de masa 1 x Transformador 1 x Lazo de inducción 2 x Controles inalámbricos XBT23

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura en 1.5 segundos para flujo vehicular ágil
Característica 2	Consumo en reposo de 2 W para eficiencia energética
Característica 3	Encoder electrónico para ajuste preciso de límites
Característica 4	Brazo iluminado LED rojo-verde para alta visibilidad
Característica 5	Operación semi-intensiva en temperaturas de -20 a 50 °C
Característica 6	Kit completo con fotoceldas, ancla, lazo y controles inalámbricos