

Sin imagen disponible

Kit COMPLETO Barrera Izquierda XB / 3M / Incluye Sensor de masa, Transformador, Lazo, Ancla, Fotoceldas y 2 Controles Inalámbricos

SKU: KIT-XBF2-L    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Barreras Vehiculares

\$22,080.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de barrera vehicular izquierda de uso semi-intensivo con brazo de aluminio de 3 m (9.8 ft) y gabinete en color gris. Integra encoder electrónico para la programación de límites de carrera, permitiendo un ajuste preciso sin contactos mecánicos. La unidad opera con un consumo de 250 W durante el movimiento y 2 W en reposo, alimentándose a 110 V. Su diseño incluye sensores de seguridad activos y está preparado para condiciones climáticas de -20 °C a 50 °C.

**Características Generales**

Brazo de aluminio de 3 m (9.8 ft) sin iluminación

Velocidad de apertura: 1.5 segundos

Encoder electrónico para ajuste de finales de carrera

Consumo operativo: 250 W / Consumo en reposo: 2 W

Voltaje de operación: 110 V

Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C

Uso semi-intensivo

Color del gabinete: gris

Incluye 2 controles inalámbricos XBT23 (expandible hasta 5)

Desempeño

Longitud máxima del brazo: 3 m (9.8 ft)

Velocidad de apertura: 1.5 s

Uso: semi-intensivo

Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C

Humedad relativa: kit preparado para exteriores

Físicas y Eléctricas

Color del gabinete: gris

Consumo operativo: 250 W

Consumo en reposo: 2 W

Voltaje de operación: 110 V

Encoder electrónico para límites

Contenido del Paquete

1 x Barrera vehicular izquierda XBF-3002-L color gris

1 x Brazo de aluminio de 3 m sin iluminación

1 x Base de anclaje para barreras

1 x Fotocelda de seguridad anti-obstrucción

1 x Sensor de masa

1 x Transformador

1 x Lazo

2 x Controles inalámbricos XBT23

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Encoder electrónico para ajuste preciso de finales de carrera       |
| Característica 2 | Operación semi-intensiva con consumo de reposo de 2 W               |
| Característica 3 | Apertura rápida en 1.5 segundos para flujo vehicular eficiente      |
| Característica 4 | Rango de temperatura -20 °C a 50 °C para exteriores                 |
| Característica 5 | Incluye fotocelda y sensor de masa para protección anti-obstrucción |
| Característica 6 | Kit completo con anclaje, transformador y 2 controles inalámbricos  |