

Sin imagen disponible

Kit COMPLETO Barrera Izquierda XB / Brazo telescópico 3.6 ~ 5.5 M / Incluye Sensor de masa, Transformador, Lazo, Ancla, Fotoceldas y 2 Controles Inalámbricos

SKU: KIT-XBS2-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$20,655.42

Precios con IVA Incluido

DESCRIPCIÓN

Kit completo de barrera vehicular de operación izquierda diseñado para control de acceso en instalaciones con flujo semi-intensivo de vehículos. Incluye brazo telescópico de aluminio ajustable de 3.6 a 5.5 metros (11.8 a 18 pies) sin iluminación, con tiempo de apertura de 6 segundos. El sistema integra encoder para programación precisa de límites de recorrido, fotoceldas de seguridad para detección de obstrucciones y soporte para hasta 5 controles inalámbricos. Operación confiable en temperaturas de -20°C a 50°C con consumo energético optimizado de 250W en funcionamiento y únicamente 2W en reposo.

Características principales

Brazo telescópico de aluminio: 3.6 ~ 5.5 m (11.8 ~ 18 ft)Velocidad de apertura: 6 segundosEncoder para programación de límites de recorridoConsumo: 250W operación / 2W reposoVoltaje de operación: 110VUso semi-intensivoTemperatura de operación: -20°C a 50°CHumedad relativa: compatible con condiciones ambientales estándarColor de gabinete: grisSoporte para hasta 5 controles inalámbricosFotoceldas para seguridad en obstruccionesContenido del kit1 x Barrera vehicular izquierda XBS-5002-L, color gris, uso semi-intensivo1 x Brazo telescópico de aluminio XB-TEESC-ARM, hasta 5.5 m, sin iluminación1 x Base de anclaje XB-ANCLA para barreras1 x Fotocelda XBS-IR33 para seguridad en obstrucciones1 x Sensor de masa1 x Transformador1 x Lazo de inducción2 x Controles inalámbricosEspecificaciones técnicasMecánicoLongitud brazo: 3.6 ~ 5.5 m (11.8 ~ 18 ft)Material brazo: Aluminio telescópicoColor gabinete: GrisTipo de uso: Semi-intensivoRendimientoVelocidad apertura: 6 segundosEncoder: Integrado para límitesControles soportados: Hasta 5 inalámbricosEléctricoVoltaje: 110VConsumo operación: 250WConsumo reposo: 2WAmbientalTemperatura: -20°C a 50°CHumedad relativa: EstándarSeguridadFotoceldas: XBS-IR33 incluidasSensor de masa: IncluidoLazo de inducción: Incluido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación semi-intensiva para flujo moderado de vehículos
Característica 2	Encoder integrado para programación precisa de límites
Característica 3	Consumo de solo 2W en reposo para mayor eficiencia
Característica 4	Soporta hasta 5 controles inalámbricos configurables
Característica 5	Fotoceldas incluidas para detección de obstrucciones
Característica 6	Kit completo con anclaje, lazo y transformador incluidos