



SKU: KIT-XBF2-LN Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

Precios con IVA incluido

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > </div> Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima del brazo 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Color del gabinete: Naranja <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de apertura 1.5 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Con encoder para la programación de límites </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en reposo 2W <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso Semi-Intensivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 110V <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de 250W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa de <90% <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 2 controles XBT23 (Soporta máximo 5 controles agregando un solo botón) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 2 controles XBT23 (Soporta máximo 5 controles agregando un solo botón) <li style='margin-bottom: 5px;'>Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 10px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de barrera vehicular izquierda del carril, brazo de 3 metros y accesorios de seguridad.</h3> <ul style='list-style-type: none; padding-left: 0;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>¿Que contiene el kit? <li style='margin-bottom: 10px;'>XBF-3000-LN Barrera vehicular izquierda de color naranja de uso semi-intensivo. <li style='margin-bottom: 10px;'>XBS-ARM Brazo de aluminio de 3 metros sin iluminación. <li style='margin-bottom: 10px;'>XB-ANCLA Base de anclaje para barreras AccessPRO. <li style='margin-bottom: 10px;'>XBS-IR33 Focotelda para seguridad en caso de obstrucción. <li style='margin-bottom: 10px;'>XB-DLP-1101 Sensor de masa de un canal. <li style='margin-bottom: 10px;'>SYS-LM6 Lazo magnético de 6 metros <li style='margin-bottom: 10px;'>PL-DC-1000 Fuente de 12Vcc para sensor de masa. <li style='margin-bottom: 10px;'>Características adicionales: <li style='margin-bottom: 10px;'>Garantía de 3 años contra defectos de fabricación. <li style='margin-bottom: 10px;'>Equipo ensamblado en México <li style='margin-bottom: 10px;'>Programación de límites mediante tarjeta electrónica. <li style='margin-bottom: 10px;'>Cierre automático programable de acuerdo a la necesidad. <li style='margin-bottom: 10px;'>Operación de hasta 150 ciclos por hora </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección de información sobre encoder --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit; max-width: 800px; margin: 0 auto;'>Las barreras XBF-3000 de AccessPRO incluyen un mecanismo equipado con un encoder que permite a la tarjeta controladora ajustar de manera electrónica los finales de carrera, logrando un movimiento más suave y con exactitud a la hora de hacer las aperturas y cierres</p> </div> <div style='margin-top: 10px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 10px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background: rgba(150, 150, 150, 0.1); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> XBS-SW-01 Botonera triple de uso rudo para barreras y motores.</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background: rgba(150, 150, 150, 0.1); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> XBS-RDA-06 Radar para barreras AccessPRO con alcance de hasta 6 metros.</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background: rgba(150, 150, 150, 0.1); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> XBS-REC2 Receptor inalámbrico para 400 controles (agregando un botón por control), compatible con transmisores XBT-23 control de llavero, XBT-18-BC control de visa y XBS-WT-01 control tipo botón de pared.</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background: rgba(150, 150, 150, 0.1); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> 10LZR-H100KIT-19327 Sensor laser para seguridad con un alcance de 9.6 x 9.6 metros, reemplaza lazos magnéticos</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background: rgba(150, 150, 150, 0.1); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> XBS-PRO-LIGHT-LED Semáforo de señalización Rojo/Verde, requiere montaje XB-ML</div> </div> </div> <div style='margin-top: 10px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 10px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Imagen adicional --> <div style='text-align: center;'> </div> <li style='margin-bottom: 10px;'>Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 10px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; padding: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Imagen adicional --> <div style='text-align: center;'> </div> <li style='margin-bottom: 10px;'>Separador

ESPECIFICACIONES	
Característica 1	Encoder integrado para programación precisa de límites
Característica 2	Fotoceldas de seguridad que detectan obstrucciones en el paso
Característica 3	Sensor de masa integrado para detección de presencia vehicular
Característica 4	Consumo de 2W en reposo y 250W durante operación
Característica 5	Operación confiable de -20°C a 50°C y 90% de humedad
Característica 6	Soporta hasta 5 controles inalámbricos para acceso remoto