



Kit Fuente de Poder con Batería de Respaldo / 12 Vcc / 1.5 A / 4.5 Ah / Gabinete Interior 221 x 191 x 83 mm (8.7 x 7.5 x 3.3 in)

SKU: KIT16B2LK5 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$1,292.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fuente de poder con batería de respaldo diseñado para aplicaciones profesionales de CCTV y control de acceso. Integra fuente PLB2 con salida de 12 Vcc a 1.5 A filtrada y regulada electrónicamente, transformador de 24 Vca a 12 Vcc, batería AGM/VRLA de 12 Vcc 4.5 Ah y gabinete para interior. La protección contra sobretensión y cortocircuito garantiza la integridad de los equipos conectados. La operación continua 24/7 sin degradación asegura disponibilidad permanente en instalaciones críticas de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida 12 Vcc a 1.5 A filtrada y regulada electrónicamente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobretensión y cortocircuito integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Batería AGM/VRLA 12 Vcc 4.5 Ah de alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transformador 24 Vca a 12 Vcc incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gabinete interior 221 x 191 x 83 mm (8.7 x 7.5 x 3.3 in)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: CCTV y control de acceso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 12 Vcc</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de salida: 1.5 A</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protecciones: Sobretensión y cortocircuito</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación: Continua 24/7 sin degradación</div><div style='padding: 6px 0;'>Voltaje de batería: 12 Vcc</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente PLB2 - Peso: 113 g</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete GOF-01-XTV2 - Dimensiones: 221 x 191 x 83 mm (8.7 x 7.5 x 3.3 in)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete - Peso: 600 g</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete - Calibre de lámina: 26</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete - Color: Negro</div><div style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Interior</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Fuente de poder PLB2</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Transformador RT2460LS (24 Vca a 12 Vcc)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Batería LK5.512 (AGM/VRLA 12 Vcc 4.5 Ah)</div><div style='padding: 6px 0;'>• Gabinete GOF-01-XTV2</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua 24/7 sin degradación de rendimiento
Característica 2	Protección integrada contra sobretensión y cortocircuito
Característica 3	Salida filtrada y regulada electrónicamente para estabilidad de voltaje
Característica 4	Batería AGM/VRLA de alto rendimiento para respaldo confiable
Característica 5	Transformador 24 Vca a 12 Vcc incluido, listo para instalación
Característica 6	Diseño compacto para aplicaciones de CCTV y control de acceso