



Kit Fuente de Poder con Batería de Respaldo / 12 VCC 4 A / Batería AGM 12 V 5.5 Ah / Transformador 16-24 VCA / Gabinete Interior

SKU: KIT16B3LK5 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$1,306.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fuente de poder con batería de respaldo diseñado para aplicaciones de CCTV y control de acceso. Integra la tarjeta PLB3 con salida regulada de 12 VCC a 4 A, batería AGM/VRLA de 12 V 5.5 Ah, transformador de 16-24 VCA y gabinete para interior. La salida está filtrada y regulada electrónicamente, con protección contra sobretensión y cortocircuito. Garantiza operación continua 24/7 sin pérdida de rendimiento, con respaldo automático durante fallos de energía principal. Componentes probados bajo estándares de alta calidad para máxima confiabilidad en instalaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Salida regulada de 12 VCC a 4 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Protección contra sobretensión y cortocircuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Batería AGM/VRLA 12 V, 5.5 Ah de alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Operación continua 24/7 sin pérdida de rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Aplicación: interior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Aplicaciones recomendadas: CCTV y control de acceso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de entrada: 16-24 VCA (transformador incluido)</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de salida: 12 VCC</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente de salida: 4 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de salida: Filtrada y regulada electrónicamente</p><p style='margin: 6px 0;'>Protecciones: Sobretensión, cortocircuito</p><p style='margin: 6px 0;'>Operación: Continua 24/7</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Tarjeta PLB3 - Peso: 113 g</p><p style='margin: 6px 0;'>Gabinete GOF-01-XTV2 - Dimensiones: 221 x 191 x 83 mm (ancho x alto x profundidad)</p><p style='margin: 6px 0;'>Gabinete GOF-01-XTV2 - Peso: 600 g</p><p style='margin: 6px 0;'>Gabinete - Calibre de lámina: 26</p><p style='margin: 6px 0;'>Gabinete - Color: Negro</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicación: Interior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>>• Tarjeta fuente de poder PLB3</p><p style='margin: 6px 0;'>>• Transformador PL24100 (16-24 VCA)</p><p style='margin: 6px 0;'>>• Batería de respaldo LK5.512 (AGM/VRLA 12 V, 5.5 Ah)</p><p style='margin: 6px 0;'>>• Gabinete GOF-01-XTV2</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua 24/7 con respaldo automático por batería
Característica 2	Salida filtrada y regulada electrónicamente para equipos sensibles
Característica 3	Protección integrada contra sobretensión y cortocircuito
Característica 4	Batería AGM/VRLA de alto rendimiento para alta confiabilidad
Característica 5	Dimensiones compactas de fuente para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Transformador 16-24 VCA incluido para compatibilidad versátil