



### Kit con Mástil Telescópico de 15 m con Accesorios de Instalación (No incluye retenida).

SKU: KIT-SLM-15    Marca: TOWERS    Categoría: Mástiles y Accesorios

\$4,683.45

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Componentes del Kit</h3> <div style='overflow-x: auto; '> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; '> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); '> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left; '>Cantidad</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left; '>Modelo</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left; '>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '>1 pza.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '><a href='http://www..mx/producto/SLM15--30250.html' style='color: inherit; text-decoration: underline; '>SLM15</a></td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '>Juego de mástil telescópico de 15 m. Incluye: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; '> <li style='margin-bottom: 4px; '>Sección 3m de 2'</li> <li style='margin-bottom: 4px; '>Sección 3m de 1 1/4'</li> <li style='margin-bottom: 4px; '>Sección 3m de 1 1/2'</li> <li style='margin-bottom: 4px; '>Sección 3m de 1 3/4'</li> <li style='margin-bottom: 4px; '>Sección 3m de 2'</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '>1 pza.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '><a href='https://www..mx/producto/SLM-BA-5G--TOWERS-162868.html' style='color: inherit; text-decoration: underline; '>SLM-BA-5G</a></td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '>Base con opresores para mástil galvanizado en caliente.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '>3 pza.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '><a href='http://www..mx/producto/SLMBR--72130.html' style='color: inherit; text-decoration: underline; '>SLMBR</a></td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '>Bracket para mástil para sujeción de retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '>3 pzas.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '><a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=SLM-ANG-2G--TOWERS-162870&autodetect=SLM-ANG' style='color: inherit; text-decoration: underline; '>SLM-ANG-2G</a></td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '>Anclaje de placa para concreto galvanizado en caliente.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '>18 pzas.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '><a href='https://www..mx/producto/CUELLO-14-HDG--TOWERS-199560.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline; '>CUELLO-14HDG</a></td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '>Cuello para cable de Retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '>36 pzas.</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '><a href='https://www..mx/producto/NUDO-316-FJG--TOWERS-199580.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline; '>NUDO316FJG</a></td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); '>Nudo para cable de retenida.</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Información Importante</h3> <p style='color: inherit; margin: 8px 0; '>No incluye cable de retenida, se recomiendan 155 metros de retenida de 1/8' (<a href='https://www..mx/producto/S-RET-318--31076.html' style='color: inherit; text-decoration: underline; '>SRET-318</a> o <a href='https://www..mx/producto/SRET318CAM--151126.html' style='color: inherit; text-decoration: underline; '>SRET-318-CAM</a>)</p> <p style='color: inherit; margin: 8px 0; '>Se pueden utilizar 9 tensores para facilitar el ajuste del cable modelo <a href='https://www..mx/producto/TENL1/40GJ--TOWERS-210169.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline; '>TENL-1/40GJ</a> (No incluidos).</p> <p style='color: inherit; margin: 8px 0; '>Las bases no incluyen taquetes. Pueden variar según el tipo de suelo. Por ejemplo para concreto se pueden utilizar 6 taquetes <a href='https://www..mx/producto/ANC-Z-38T-ANCLO-186942.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline; '>ANC-Z-38T</a> (No incluidos) para las anclas tipo alea y para la base 3 piezas del <a href='https://www..mx/producto/ANC-AA-38-300-ANCLO-186961.html' style='color: inherit; text-decoration: underline; '>ANC-AA-38-300</a> (No incluidos).</p> <p style='color: inherit; margin: 8px 0; '>Se recomienda para elevación de equipos livianos (5 Kg o menor) y antenas de baja superficie de arrastre (30cm de diámetro o inferiores).</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Recomendaciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 8px; '>Revise que la superficie es plana y tiene rigidez, se recomienda la instalación sobre concreto a través de taquetes expansivos.</li> <li style='margin-bottom: 8px; '>Se recomienda extender el mástil una vez instalado en su base (posición vertical) y con las respectivos tirantes preinstalados para rápido tensado.</li> <li style='margin-bottom: 8px; '>El tensado final de la retenida es necesario para otorgar rigidez al equipo.</li> <li style='margin-bottom: 8px; '>Cuando sea posible el equipo debe ser instalado cuando el mástil ya esté instalado correctamente.</li> </ul> <p style='color: inherit; margin: 15px 0; font-style: italic; '>El uso de mástiles está limitado a las capacidades de carga y área señalada en cada mástil.</p> <p style='color: inherit; margin: 8px 0; font-style: italic; '>Todo mástil debe ser sujeto con retenida o al menos alambre galvanizado de un buen calibre.</p> <p style='color: inherit; margin: 8px 0; font-style: italic; '>No se debe de escalar directamente ni apoyar escaleras sobre este mástil telescópico.</p> <p style='color: inherit; margin: 8px 0; font-style: italic; '>Para el ajuste de equipo instalado en dicho mástil se recomienda usar escalera tipo escalera o andamios, ésto en su posición retraída a la altura mínima de 3 metros correspondiente a la primer sección.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Recomendación de Instalación</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLM15/RECOMENDACION%20SLM15.png' alt='Recomendación de Instalación SLM15'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Bracket de Sujeción de Retenida</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLM3/INSTALACION%20MASTIL%20UBIQUITI.png' alt='Bracket de Sujeción de Retenida'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Unión entre Secciones</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA/MASTIL%20ARMADO%20(5).JPG' alt='Unión entre Secciones'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 15px; ' src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA/MASTIL%20ARMADO%20(7).JPG' alt='Unión entre Secciones Detallada'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Aplicación Recomendada</h3> <p style='color: inherit; margin: 8px 0; font-weight: bold; '>Ideal para Equipo Wirelese UBIQUITI o similares.</p> </div> </div></div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Altura ajustable en 5 secciones de 3 m para despliegue flexible            |
| Característica 2 | Base con opresores galvanizada para anclaje seguro en estructuras          |
| Característica 3 | Sistema de retenida con 18 cuellos y 36 nudos para estabilidad estructural |
| Característica 4 | Compatible con 9 tensores para tensado preciso del cable de retenida       |
| Característica 5 | Capacidad de carga hasta 5 kg para equipos de telecomunicaciones livianos  |
| Característica 6 | Kit completo con brackets y anclajes de concreto incluidos                 |